



Le modifiche riportate di seguito non sono ancora effettive.

config/itaPath.ini

Nel file **itaPath.ini** sono state rimosse le sezioni **[formRoute]**, **[appRoute]** e **[reportRoute]**. Le singole path generali per le sezioni rimosse (form, app e report) sono state raggruppate nella sezione **[primary]**, come segue:

```
[primary]
; Percorso della directory delle app relativo al parametro
; [modelBackEnd.php] nel file 'config.ini'.
appRoute = apps

; Percorso della directory delle form relativo al parametro
; [renderBackEnd.localPath] nel file 'config.ini'.
formRoute = forms

; Percorso della directory dei report relativo al parametro
; [itaJasperReport.italsoftFolder] e [itaJasperReport.organizationsFolder]
; nel file 'config.ini'.
reportRoute = apps
```

La lista dei codici applicativi interni è stata invece spostata nel file **lib/appDefinitions/AppDefinitions.php**, che ritorna un array come segue:

```
<?php

return array(
    'env' => 'Ambiente',
    'pra' => 'Pratiche',
    // ecc.
);
```

lib/appDefinitions

Config.inc.php

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=itaengine:configurazioni&rev=1496847778>

Last update: **2018/03/19 10:45**

