

Le modifiche riportate di seguito non sono ancora effettive.

## config/itaPath.ini

Nel file *itaPath.ini* sono state rimosse le sezioni [formRoute], [appRoute] e [reportRoute]. Le singole path generali per le sezioni rimosse (form, app e report) sono state raggruppate nella sezione [primary], come segue:

```
[primary]
; Percorso della directory delle app relativo al parametro
; [modelBackEnd.php] nel file 'config.ini'.
appRoute = apps

; Percorso della directory delle form relativo al parametro
; [renderBackEnd.localPath] nel file 'config.ini'.
formRoute = forms

; Percorso della directory dei report relativo al parametro
; [itaJasperReport.italsoftFolder] e [itaJasperReport.organizationsFolder]
; nel file 'config.ini'.
reportRoute = apps
```

La lista dei codici applicativi interni è stata invece spostata nel file *lib/appDefinitions/AppDefinitions.php*, che ritorna un array come segue:

```
<?php

return array(
    'env' => 'Ambiente',
    'pra' => 'Pratiche',
    // ecc.
);
```

## lib/appDefinitions

## Config.inc.php

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=itaengine:configurazioni&rev=1496847778

Last update: 2018/03/19 10:45

