> **Le modifiche riportate di seguito non sono ancora effettive.**

config/itaPath.ini

Nel file ***config/itaPath.ini*** sono state rimosse le sezioni **[formRoute]**, **[appRoute]** e **[reportRoute]**.
Le singole path generali per le sezioni rimosse (form, app e report) sono state raggruppate nella sezione **[primary]**, come segue:

```
[primary]
; Percorso della directory delle app relativo al parametro
; [modelBackEnd.php] nel file 'config.ini'.
appRoute = apps

; Percorso della directory delle form relativo al parametro
; [renderBackEnd.localPath] nel file 'config.ini'.
formRoute = forms

; Percorso della directory dei report relativo al parametro
; [itaJasperReport.italsoftFolder] e [itaJasperReport.organizationsFolder]
; nel file 'config.ini'.
reportRoute = apps
```

La lista dei codici applicativi interni è stata invece spostata nel file ***lib/appDefinitions/AppDefinitions.php***, che ritorna un array come segue:

```
<?php

return array(
    'env' => 'Ambiente',
    'pra' => 'Pratiche',
    // ecc.
);
```

In questo modo l'aggiunta di nuovi applicativi avverrà in modo consistente ed automatica tra tutti gli ambienti di lavoro.
Nel caso si volessero specificare degli applicativi relativi alla sola installazione che si sta configurando, è possibile espandere il file ***config/itaPath.ini*** con la sezione *[appDefinitions]*:

```
[appDefinitions]
; Di seguito è possibile aggiungere percorso applicativi aggiuntivi
; indicando il nome della cartella applicativo.
ese = Esempio
```

lib/appDefinitions

Config.inc.php

From:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=itaengine:configurazioni&rev=1496847950

Last update: **2018/03/19 10:45**