

# Button

**Per quanto riguarda i button i dati elemento utilizzabili sono:**

- Nome Univoco Elemento
- *Tipo elemento:*
  - **button→ generico:** Inserisce un bottone generico,grigio,rettangolare. **Stile:** generico,predefinito.
  - **button→ ita-button:** Semplice bottone stile italsoft. **Stile:** Con stile definito dal tema.
  - **button→ ita-button-validate:** Semplice bottone stile italsoft. **Stile:** definito dal tema. Al click visualizza l'icona di caricamento.
- *Classe elemento*

**Verrebbero disabilitati quindi:**

- *Label elemento*
- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*
- *Access key*
- *Testo alternativo*
- *Colonne elemento*
- Caratteristiche input elemento:
  - *Obbligatorio*

**Attributi elemento più tutti quelli html possibili per un button:**

- **value:** Il valore/testo che assumerà il bottone
- **class**
  - **ita-element-animate :** [?]
  - **ita-button:** Imposta l'elemento come bottone.
  - **ita-button-validate :** Imposta l'elemento come bottone validate, il server riconosce al click, se ci sono campi obbligatori non compilati.
    - **metadata {....}**
      - **shortCut:** Impostare il comando rapido f1...f12
      - **iconLeft/right:** 'ui-icon Icna' per inserire un'icona nel bottone e definirne la posizione. → Per vedere i vari tipi di icone consulta [questa lista](#).
      - **iconCenter:** come per iconLeft/Right.
      - **template:** [medium|large] Applica uno dei due stili predefiniti, che determinano la grandezza del bottone.
      - **fitWidth:** [true|false] Indica al bottone se occupare il massimo della larghezza.
- **style (css)**
  - **width:** (Percentuale o Pixel)
  - **height:** (Percentuale o Pixel)
  - **margin-left:** auto/pixel/%; Per definire la distanza del bottone dal margine sinistro
  - **margin-right:** auto/pixel/%; Per definire la distanza del bottone dal margine destro
  - **font-size :** Se impostato è possibile definire le dimensioni del testo
  - **font-style :** Se impostato è possibile definire lo stile utilizzato dal testo (Italic,Underscore,Bold)
  - **font-weight :** Se impostato è possibile definire lo spessore del font del testo

- **color** : Se impostato è possibile definire il colore del testo all'interno del bottone

## Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
value	F6 Aggiorna
class	ita-button-commit{iconLeft:'ui-icon ui-icon-disk',shortCut:'f6'}
style	width:100px;height:30px;color:red;

## Classi per ButtonBar

E' possibile aggiungere le seguenti classi ad una ita-button-bar per determinare automaticamente lo stile di tutti i bottoni al suo interno.

- **ita-buttonbar-medium**: applica il parametro fitWidth dei bottoni a "true" ed il template a "medium".
- **ita-buttonbar-medium-center**: come sopra, in più l'icona sarà sempre iconCenter.
- **ita-buttonbar-large**: applica il parametro fitWidth dei bottoni a "true" ed il template a "large".
- **ita-buttonbar-large-center**: come sopra, in più l'icona sarà sempre iconCenter.

[Torna alla lista.](#) [Vai alla Lista Analitica](#)

—69 visualizzazioni.

From:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki



Permanent link:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:button>

Last update: **2024/10/15 09:45**