

# Cache

Il framework attualmente gestisce due tipologie di cache (configurabili attraverso il file config.ini): - FILE - APC

## Configurazione File Cache

Nel file **config/config.ini** aggiungere la sezione:

```
[cache]
type=FILE
root=C:/Works/PhpDev/dati/itaEngine/cache
```

In questo caso, l'hook è attivo, ed è richiesta la presenza del file **hooks/citywareHook.php**

## Configurazione APC Cache

Scaricare l'estensione di php per APC (dipende dalla versione di PHP). Ad esempio, per XAMPP versione 3.2.1, occorre:

- scaricare da questo [link](#).
- copiare il file **php\_apcu.dll** in “/php/ext”
- nel file php.ini, abilitare l'estensione:

```
[APCu]
extension=php_apcu.dll
apc.enabled=1
apc.shm_size=32M
apc.ttl=7200
apc.enable_cli=1
apc.serializer=php
```

Per Linux, su macchina CentOS, per abilitare la cache, occorre fare:

```
yum install php-pecl-apcu
service httpd restart
```

In itaEngine, nel file **config/config.ini** aggiungere la sezione:

```
[cache]
type=APC
```

20 visualizzazioni.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cache>

Last update: **2024/10/15 09:45**

