2025/11/28 09:44 1/8 Componenti dinamici

Componenti dinamici

All'interno della libreria **cwbLibHtml** sono presenti dei metodi per la generazione di componenti dinamici a run-time.

Pulsanti dinamici nella buttonbar

Metodo: pulsantiDinamiciButtonBar(\$formName, \$divName, \$pulsanti)

Parametri:

- **\$formName**: nome della form
- \$divName: nome del div dove iniettare i componenti
- **\$pulsanti**: array di dati che rappresenta i pulsanti da aggiungere.

Ogni pulsante è rappresentato da un array associativo, con le seguenti chiavi:

- id: Id pulsante
- icon: icona pulsante (per vedere le icone utilizzabili, vedere il seguente link: https://api.jqueryui.com/theming/icons/
- **newline**: indica se dopo il pulsante occorre andare a capo riga
- properties: array di proprietà da associare al pulsante

Esempio di utilizzo:

```
cwbLibHtml::pulsantiDinamiciButtonBar($this->nameForm,
'divPulsantiDinamici', array(
    array(
        'id' => 'btnDinamico1',
        'icon' => 'ui-icon-search',
        'newline' => 1,
        'properties' => array(
            'style' => 'width:140px;',
            'value' => 'Pulsante 1',
        )
    ),
    array(
        'id' => 'btnDinamico2',
        'icon' => 'ui-icon-search',
        'newline' => 1,
        'properties' => array(
            'style' => 'width:140px;',
            'value' => 'Pulsante 2',
        )
    ),
));
```

Componenti dinamici Su Grid

Metodo: addGridComponent(\$formName, \$components)

Parametri:

- **\$formName**: nome della form
- **\$components**: array di dati che rappresenta i componenti da aggiungere

Componenti attualmente gestiti:

ita-edit

L'array \$components deve contenere:

* type: 'ita-edit' * id: id componente * properties: array di proprietà da associare al pulsante * label: oggetto label associato al componente

ita-edit-date

L'array \$components deve contenere:

- type: 'ita-edit-date'
- id: id componente
- onChangeEvent: true se si vuole abilitare l'evento onChange, false altrimenti
- model: il nome della form su cui deve rientrare (solo se richiesta gestione eventi 'onChangeEvent')
- rowKey: identificativo riga selezionata in griglia
- additionalClass: da passare se si vogliono agganciare delle classi custom al componente
- properties: array di proprietà da associare al componente(es. array('value' ⇒ 'valore') per settare il value del componente)

Componenti dinamici Su Pagine

Metodo: componentiDinamici(\$formName, \$divName, \$components)

Parametri:

- **\$formName**: nome della form
- \$divName: nome del div dove iniettare i componenti
- \$components: array di dati che rappresenta i componenti da aggiungere

Componenti attualmente gestiti:

2025/11/28 09:44 3/8 Componenti dinamici

div

E' un componente che contiene al suo interno altri componenti.

• type: 'div'

• id: id conmponente

• children: array di sottocomponenti

ita-button

type: 'ita-button'id: id conmponente

• icon: icona pulsante (per vedere le icone utilizzabili, vedere il seguente link: https://api.jqueryui.com/theming/icons/

• newline: indica se dopo il pulsante occorre andare a capo riga

• properties: array di proprietà da associare al pulsante

ita-edit

• type: 'ita-edit'

• id: id conmponente

• newline: indica se dopo il pulsante occorre andare a capo riga

• properties: array di proprietà da associare al pulsante

• label: oggetto label associato al componente

ita-edit-lookup

• **type**: 'ita-edit-lookup'

• id: id conmponente

• newline: indica se dopo il pulsante occorre andare a capo riga

• properties: array di proprietà da associare al pulsante

• label: oggetto label associato al componente

ita-readonly

• type: 'ita-readonly'

• id: id conmponente

• newline: indica se dopo il pulsante occorre andare a capo riga

• properties: array di proprietà da associare al pulsante

• label: oggetto label associato al componente

ita-checkbox

type: 'ita-checkbox'id: id conmponente

• newline: indica se dopo il pulsante occorre andare a capo riga

- properties: array di proprietà da associare al pulsante
- label: oggetto label associato al componente

ita-select

- type: 'ita-select'
- id: id conmponente
- newline: indica se dopo il pulsante occorre andare a capo riga
- properties: array di proprietà da associare al pulsante
- label: oggetto label associato al componente
- options: array di valori che può assumere il componente

label

text: testo della label

• **position**: posizione label ('sx', 'dx')

• style: stile css

ita-select option

- id: id elemento
- value: Valore da mostrare a video
- selected: se indicato, e se valorizzato a 1, indica si assume come valore di default

Esempio di utilizzo:

```
private function componentiDinamici() {
    $componenti = array(
        array(
             'type' => 'div',
             'id' => 'divInfoAggiuntive',
             'children' => array(
                 array(
                     'type' => 'ita-edit',
                     'id' => 'txtDemo1',
                     'newline' => 1,
                     'properties' => array(
                         'maxlength' => 10,
                         'size' => 7,
                         'style' => 'text-align:right;'
                     ),
                     'label' => array(
                         'text' => 'label comp. 1',
                         'position' => 'sx',
                         'style' => 'width:120px;'
                     )
                 ),
```

```
array(
    'type' => 'ita-edit',
    'id' => 'txtDemo2',
    'newline' => 1,
    'properties' => array(
        'maxlength' => 20,
        'size' => 14,
        'style' => 'text-align:left;'
    ),
    'label' => array(
        'text' => 'label comp. 2',
        'position' => 'sx',
        'style' => 'width:120px;'
    )
),
array(
    'type' => 'ita-edit-lookup',
    'id' => 'txtLookup1',
    'newline' => 0,
    'size' => 200,
    'properties' => array(
        'maxlength' => 2,
        'size' => 5,
        'style' => 'text-align:right;'
    ),
    'label' => array(
        'text' => 'label lookup',
        'position' => 'sx',
        'style' => 'width:120px;'
    )
),
array(
    'type' => 'ita-readonly',
    'id' => 'txtLookup1_decod',
    'newline' => 1,
    'properties' => array(
        'size' => 50
    )
),
array(
    'type' => 'ita-checkbox',
    'id' => 'txtCheckTest',
    'newline' => 1,
    'label' => array(
        'text' => 'label check',
        'position' => 'sx',
        'style' => 'width:120px;'
    )
),
array(
    'type' => 'ita-select',
```

```
'id' => 'txtSelect1',
                     'newline' => 1,
                     'label' => array(
                         'text' => 'label select',
                         'position' => 'sx',
                         'style' => 'width:120px;'
                     ),
                     'options' => array(
                         array(
                              'id' => '01',
                              'value' => 'EUROPA',
                              'selected' => 1
                         ),
                         array(
                              'id' => '02',
                              'value' => 'ASIA'
                         )
                     )
                 ),
                 array(
                     'type' => 'ita-button',
                     'id' => 'btnSub1',
                     'icon' => 'ui-icon-search',
                     'newline' => 1,
                     'properties' => array(
                         'style' => 'width:140px;',
                         'value' => 'Pulsante 1',
                     )
                ),
            )
        )
    );
    cwbLibHtml::componentiDinamici($this->nameForm, "divCampiDinamici",
$componenti);
```

Aggiunta di una subform

Per includere dinamicamente un model (disegnato con il generator) all'interno di un div, utilizzare il metodo: **includiFinestra**(\$src, \$dest, \$containerName)

Parametri:

- src: Nome finestra da includere
- dest: Nome finestra di destinazione
- containerName: Nome container dove iniettare la finestra

In questo caso la finestra inclusa sarà vista come un'estensione della finestra ospitante, e tutti gli

2025/11/28 09:44 7/8 Componenti dinamici

eventi della finestra inclusa saranno gestiti da quest'ultima.

Esempio:

```
cwbLibHtml::includiFinestra('cwbBtaNazion', $this->nameForm,
'divContainer');
```

Aggiunta di componenti all'interno di una jqGrid

Per aggiungere dei componenti all'interno di una jqGrid, devono verificarsi innanzitutto le seguenti condizioni:

- I dati devono essere presenti all'interno del model (array)
- I dati devono essere caricati tutti in memoria
- I dati devono essere serializzati in sessione

Il funzionamento è il seguente:

- Viene effettuato il caricamento dei dati in un array, poi serializzato in sessione
- I dati vengono elaborati: viene prodotto l'html per il render dei componenti, a seconda del tipo di dato da gestire
- Gestione degli eventi: i dati in memoria devono essere sincronizzati

Metodo: addGridComponent

Parametri:

• component: Array che rappresenta i dati del componente

Questo metodo funge da wrapper per i componenti specifici, ad esempio, per 'ita-select', viene chiamato il seguente metodo: addGridComponentItaSelect

Parametri:

- **type**: Tipo componente ('ita-select')
- model: Nome della form (corrisponde con \$this→nameForm)
- name: Nome del componente (serve per costruire l'id in questo modo: [model]_[name]_[rowKey])
- rowKey: Chiave che identifica il record
- options: Array dei valori con cui popolare il componente 'ita-select'
- additionalData: Array di valori da restituire nel gestore degli eventi

All'evento 'change', vengono restituiti i seguenti valori nella \$_POST:

- id: Id del componente html
- **name**: Nome componente (id, senza rowKey)
- model: Nome della form
- value: Nuovo valore

Inoltre, verranno passati tutti i valori previsti in 'additionalData' (direttamente nella \$ POST).

 $upaate: \\ 2018/03/19 \text{ sviluppo:} cityware_componenti_dinamici \text{ https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:} cityware_componenti_dinamici\&rev=1475674085 \text{ and } 1475674085 \text{ and } 1475674085$

Esempio di utilizzo (all'interno di un metodo di elaborazione del record):

```
private function elaboraRecordsTest($Result tab) {
    numRiga = 0;
    foreach ($Result_tab as $key => $Result_rec) {
        $numRiga++;
        $html = cwbLibHtml::addGridComponent(array(
            'type' => 'ita-select',
            'model' => $this->nameForm,
            'name' => 'selectIndirizzo',
            'rowKey' => $Result_tab[$key]['ID'],
            'options' => array(
                array(
                     'id' => 1.
                     'value' => 'vai milano 1, Jesi(AN)'
                ),
                array(
                     'id' => 2,
                     'value' => 'vai ascoli piceno 2, Apiro(MC)'
                )
            ),
            'additionalData' => array(
                 'numRiga' => $numRiga
            )
        ));
        $Result_tab[$key]['INDIRIZZO'] = $html;
    return $Result_tab;
}
```

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cityware componenti dinamici&rev=1475674085

Last update: 2018/03/19 10:45

