

# Relazioni

All'interno della superclasse cwbBpaGenModel ci sono i seguenti metodi da utilizzare per la gestione delle relazioni:

- **addDescribeRelation(\$tableName, \$keyMapping, \$tipoRelazione, \$alias = null)**: Va usato su initVars per passare le info della relazione. es.

```
$this→addDescribeRelation('BOR_UTELIV',array('CODUTE'=>'CODUTENTE'),itaModelServiceData::RELATION_TYPE_ONE_TO_MANY);
```

- **addInsertOperation(\$tableName, \$alias = null)**: Serve per aggiungere una nuova operazione di insert su una specifica relazione.es.

```
$this→addInsertOperation('BOR_UTELIV');
```

- **addUpdateOperation(\$tableName, \$pks, \$alias = null)**: Serve per aggiungere una nuova operazione di update su una specifica relazione. es.

```
$this→addUpdateOperation('BOR_UTELIV', array('IDUTELIV' => $this→gridLivelli[$key]['IDUTELIV'])); *
```

**addDeleteOperation(\$tableName, \$pks, \$alias = null)**: Serve per aggiungere una nuova operazione di delete su una specifica relazione. es.

```
    $this->addDeleteOperation( 'BOR_UTELIV' , array( 'IDUTELIV' =>  
$this->gridLivelli[$key]['IDUTELIV'] ) );
```

Il parametro 'alias' va usato nel caso ci siano più relazioni sulla stessa tabella, in questo caso oltre a tableName va passato l'alias con cui identificare la relazione. Se non passato prende di default lo stesso valore di tableName.

From:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:  
[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cityware\\_relazioni&rev=1476804050](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cityware_relazioni&rev=1476804050)

Last update: **2018/03/19 10:45**

