Relazioni

All'interno della superclasse cwbBpaGenModel ci sono i seguenti metodi da utilizzare per la gestione delle relazioni:

- **addDescribeRelation($tableName, $keyMapping, $tipoRelazione, $alias = null)**: Va usato su initVars per passare le info della relazione. es.

```
$this→addDescribeRelation('BOR_UTELIV',array('CODUTE'⇒'CODUTENTE'),itaModelServiceData::RELATION_TYPE_ONE_TO_MANY);
```

- **addInsertOperation($tableName, $alias = null)**: Serve per aggiungere una nuova operazione di insert su una specifica relazione.es.

```
$this→addInsertOperation('BOR_UTELIV');
```

- **addUpdateOperation($tableName, $pks, $alias = null)**: Serve per aggiungere una nuova operazione di update su una specifica relazione. es.

```
$this→addUpdateOperation('BOR_UTELIV', array('IDUTELIV' ⇒ $this→gridLivelli[$key]['IDUTELIV']));
```

- **addDeleteOperation($tableName, $pks, $alias = null)**: Serve per aggiungere una nuova operazione di delete su una specifica relazione. es.

```
$this→addDeleteOperation('BOR_UTELIV', array('IDUTELIV' ⇒ $this→gridLivelli[$key]['IDUTELIV']));
```

Il parametro 'alias' va usato nel caso ci siano più relazioni sulla stessa tabella, in questo caso oltre a tableName va passato l'alias con cui identificare la relazione. Se non passato prende di default lo stesso valore di tableName.

From:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cityware_relazioni&rev=1476804662

Last update: **2018/03/19 10:45**