

# Superclasse

- **cwbBpaWizard**: Finestra di gestione wizard da estendere

## Interfacce

- **wizardable**: Interfaccia da implementare obbligatoriamente

## Wizard Container

Per creare un wizard va creata una form 'container' con all'interno:

\* **la buttonBar (tasti gestiti: Avanti, Indietro, Annulla e Concludi).**

\* **un div segnaposto chiamato 'divGestione' su cui verranno inserite le form dei vari step.**

Questa form container dovrà estendere la classe cwbBpaWizard mentre le form dei singoli step dovranno implementare l'interfaccia wizardable. Sulla form container nel metodo initVars vanno valorizzate le seguenti proprietà:

\* **nameForm**: il nome della form container

\* **firstStepName**: Il nome della form utilizzata come primo step

\* **lastStepName**: Il nome della form utilizzata come ultimo step

\* **DBName**: Il nome del db da usare per la connessione (es. 'CITYWARE')

Il primo e l'ultimo step sono quindi obbligatoriamente fissi, mentre tutte le form intermedie sono dinamiche.

Nella superclasse è presente una variabile 'navigationRules' che è una linkedlist che gestisce il flusso. La variabile navigationRules ha un metodo current (`$this->navigationRules->current()`) che specifica la form corrente in cui ci troviamo e una variabile currentKey (`$this->navigationRules->currentKey()`) che indica il numero di passo.

Nel metodo preNext va gestito il comportamento del wizard al click del tasto avanti (va impostato qual'è lo step successivo e le azioni/parametri da passare). Come parametro arrivano 'currentStep' e 'currentKey' che contengono il nome della form dello step corrente e il numero di step. Per aggiungere uno step alla navigationRules va chiamato il metodo addStepToNavigationRules passandogli come parametro il nome della form successiva

(\$this->addStepToNavigationRules('nomeDelloStepSuccessivo')).

es implementazione preNext:

```
protected function preNext($currentStep, $currentKey) {
    switch ($currentStep) {
        case 'cwdForm1':
            $x = $_POST['cwdForm1_x'];
            switch ($x) {
                case "1":
                    $this->addStepToNavigationRules('cwdForm2'); // se x=1
aggiungo cwdForm2 come step successivo
                    // codice....
                    break;
                case 2:
                    $this->addStepToNavigationRules('cwdForm3'); // se x=2
aggiungo cwdForm3 come step successivo
                    // codice....
                    break;
            }
            break;
        case 'cwdForm2':
            // se non aggiungo uno step successivo, vado allo step finale
            // codice....
            break;
    }
}
```

Implementando l'interfaccia wizardable, verrà richiesto di implementare i metodi:

\* **validaWizardStep(\$formData, &\$msg)** in cui va gestita la validazione della form al click del tasto 'avanti'. Il metodo deve tornare true o false in base al risultato e concatenare i messaggi di errore su \$msg.

\* **setValueToSave()** che serve per settare eventuali var non presenti in \$\_POST che si vogliono mantenere in cache. Deve tornare un array di elementi con chiave il nome del setter delle proprietà da gestire e valore i rispettivi record contenuti. es. Si deve utilizzare per resettare il valore delle grid. Questo perché dalla \$\_POST non è possibile reperire il contenuto della grid per metterlo in cache e quindi all'indietro si perderebbe il contenuto.

\* **getAppliedCache()/setAppliedCache(\$appliedCache);** getter e setter da implementare (creare anche la property private \$appliedCache; e gestirla nel getter/setter) per capire quando la form è stata aperta applicando la cache (getAppliedCache = true) oppure no. Se è stata applicata la cache ad esempio le combo devono essere inizializzate col valore precedente invece che con 'Selezionare..' di default.

Per gestire il salvataggio finale/azioni varie è possibile in ogni step, aggiungere delle operazioni o salvarsi dei dati.

\* **Aggiungere Dati:** `$this->addFixedParameterCache($key, $value, $formName = null, $formKey = null);`

In questo modo si aggiunge un valore in cache per poi riutilizzarlo alla fine (metodo `postComplete`). Se viene passata `$formName` oppure `$formName` e `$formKey` questo valore viene pulito in automatico facendo indietro dalla form '`$formName`' se invece non si passa `$formName` il valore rimane fisso ed al limite può essere cancellato a mano (`cleanFixedParameterCache`). es.

```
$this->addFixedParameterCache('CODPROF', $_POST['cwdDtaTitstuWiz_CODPROF'],  
$currentStep, $currentKey);
```

\* **Aggiunta Operazioni:** `$this->addOperationCache($formDataName, $formDataKey, $operationKey, $operation, $stable, $value, $recordInfo = null)`

In questo modo si aggiungo operazioni che vengono eseguite in maniera automatica al click finale su 'Conferma'.

es.

```
$value = array('PROGENTE' => 1, 'DESCRIZ' => "Prova", 'ALIAS' => "PROVA");  
$this->addOperationCache($currentStep, $currentKey, "salvoGruppi",  
itaModelService::OPERATION_INSERT, "BOR_GRUPPI", $value);
```

Al click su 'Conferma', viene aperta la transazione, vengono eseguite in automatico tutte le operazioni e poi viene chiamato il `postComplete($db)` in cui si possono eseguire altre operazioni (anche basandosi sui dati 'appoggiati' in cache tramite `addFixedParameterCache`). Alla fine di tutto viene chiusa la transazione. Al `postComplete` va usato come `$DB` quello che arriva come parametro in modo da mantenere la transazione. Quindi tutte le operazioni eseguite al 'Conferma' sono nella stessa transazione e se fallisce un'operazione, falliscono tutte. Se vanno eseguite delle operazioni fuori transazione, al 'conferma' è disponibile anche il metodo `generateOutput()` che parte dopo `postComplete` ed è fuori transazione.

Per gestire i messaggi finali, in caso di errore o esito positivo, nella superclasse ci sono `$completeErrorMsg` e `$completeMsg` che vanno valorizzati con i messaggi da stampare (`$completeMsg` se non valorizzato di default prende: 'Pratica conclusa con successo').

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cityware\\_wizard&rev=1476871540](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cityware_wizard&rev=1476871540)

Last update: **2018/03/19 10:45**

