

## Div ita-accordion

I dati elemento utilizzati sono:

- *Nome Univoco Elemento*
- *Tipo elemento:*
  - **div→ ita-accordion:** Div a “Fisarmonica” : cliccando sulle varie opzioni apre il cliccato e chiude(riduce) l'altro eventualmente aperto. **Stile:** definito dal tema.
    - [Guida su gli Accordion](#)

### Dati non necessari:

- *Label elemento*
- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*
- *Access key*
- *Testo alternativo*
- *Classe elemento*
- *Colonne elemento*
- Caratteristiche input elemento:
  - *Obbligatorio*

### Attributi elemento più tutti quelli html possibili:

- **style (css):**
  - **width:** Stile che può assumere valori percentuali o in pixel e ne definisce la larghezza
  - **height:** Stile che può assumere valori percentuali o in pixel e ne definisce l'altezza
  - **margin:** Se impostato è possibile definire la larghezza del margine
  - **border:** Se impostato è possibile definire la larghezza del bordo

### Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
style	width:500px;

### Attributi elemento più tutti quelli html possibili per una text:

\* **metadati**, sempre racchiusi tra {...}:

\* **{ activeEvents: true }** : Messo sul div→ ita-accordion attiva gli eventi di apertura/chiusura di un tab figlio.

\* \*\*aprire un tab da codice:

```
Out::openAccordion($id, $tabIndex);
```

[Torna alla lista.](#) [Vai alla Lista Analitica](#)

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:div\\_itaaccordion&rev=1517581318](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:div_itaaccordion&rev=1517581318)

Last update: **2018/03/19 10:45**

