

Div ita-accordion

I dati elemento utilizzati sono:

- *Nome Univoco Elemento*
- *Tipo elemento*:
 - **div→ ita-accordion**: Div a “Fisarmonica” : cliccando sulle varie opzioni apre il cliccato e chiude(riduce) l’altro eventualmente aperto. **Stile**: definito dal tema.
 - [Guida su gli Accordion](#)

Dati non necessari:

- *Label elemento*
- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*
- *Access key*
- *Testo alternativo*
- *Classe elemento*
- *Colonne elemento*
- *Caratteristiche input elemento*:
 - *Obbligatorio*

Attributi elemento più tutti quelli html possibili:

- **style (css):**
 - **width**: Stile che può assumere valori percentuali o in pixel e ne definisce la larghezza
 - **height**: Stile che può assumere valori percentuali o in pixel e ne definisce l'altezza
 - **margin**: Se impostato è possibile definire la larghezza del margine
 - **border**: Se impostato è possibile definire la larghezza del bordo

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
style	width:500px;

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per una text:

* **metadati**, sempre racchiusi tra {...}:

* **{ activeEvents: true }** : Messo sul div→ ita-accordion attiva gli eventi di apertura/chiusura di un tab figlio.

* aprire un tab da codice:

Out::openAccordion(\$id, \$tabIndex);

[Torna alla lista.](#) [Vai alla Lista Analitica](#)

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:div_itaaccordion&rev=1517581332

Last update: **2018/03/19 10:45**

