Div ita-accordion

I dati elemento utilizzati sono:

- Nome Univoco Elemento
- Tipo elemento:
 - div→ ita-accordion: Div a "Fisarmonica": cliccando sulle varie opzioni apre il cliccato e chiude(riduce) l'altro eventualmente aperto. Stile: definito dal tema.
 - Guida su gli Accordion

Dati non necessari:

- Label elemento
- Classe label
- Posizione label
- Larghezza label
- Access key
- Testo alternativo
- Classe elemento
- Colonne elemento
- Caratteristiche input elemento:
 - o Obbligatorio

Attributi elemento più tutti quelli html possibili:

- style (css):
 - o width: Stile che può assumere valori percentuali o in pixel e ne definisce la larghezza
 - height: Stile che può assumere valori percentuali o in pixel e ne definisce l'altezza
 - o margin: Se impostato è possibile definire la larghezza del margine
 - **border:** Se impostato è possibile definire la larghezza del bordo

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
style	width:500px;

Attributi elemento più tutti quelli html possibili:

- * **metadati**, sempre raccchiusi tra {...}:
- * { activeEvents: true } : Messo sul div→ ita-accordion attiva gli eventi di apertura/chiusura di un tab figlio.

Scegliere da codice quale tab mostrare aperto:

Out::openAccordion(\$id, \$tabIndex);

Torna alla lista. Vai alla Lista Analitica

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:div_itaaccordion&rev=1517581873



