

Elenco MultiSelezione

Per inserire nel programma un tasto LookUp con comparsa di un Elenco Multiselezione (oltre ad aver dichiarato le varie librerie) è necessario:

1 Definire la Nostra variabile pubblica Multiselezione come Array, inizialmente vuoto:

```
...
public $divRis = "NomeModel_divRisultato";
public $divRic = "NomeModel_divRicerca";
public $MultiSelNOME = array();
...
```

Ovviamente in questo esempio utilizzeremo \$MultiSelNOME, ma è possibile dare un qualsiasi nome alla variabile.

2 Dichiarare la variabile nel **construct,destruct** e **close**:

construct (Dopo il try e il db):

```
function __construct() {
    parent::__construct();
    try {
        ...
        $this->MultiSelNOME = App::$utente->getKey($this->nameForm .
'_MultiSelNOME');
    } catch (Exception $e) {
        Out::msgStop("Errore", $e->getMessage());
        ...
    }
}
```

destruct :

```
function __destruct() {
    parent::__destruct();
    App::$utente->setKey($this->nameForm . '_MultiSelNOME',
$this->MultiSelNOME);
}
```

close:

```
public function close() {
    App::$utente->removeKey($this->nameForm . '_MultiSelNOME');
    Out::closeDialog($this->nameForm);
}
```

3 Al click del butt è necessario aggiungere un return:

```
case 'returnNome':
```

```
$this->MultiSelNOME = array();  
if ($_POST['retKey']) {  
    $this->MultiSelNOME = explode(",", $_POST['retKey']);  
}  
break;
```

4 Aggiungere nella Ric l'opzine Multiselect, quindi Modificandola da così:

```
static function PREFISSORicNOME($returnModel, $returnEvent) {  
    $sql = "SELECT ROWID, CAMPOCOD, CAMPODES FROM NOMETABELLA";  
    $model = 'utiRicDiag';  
    $gridOptions = array(  
        "Caption" => 'Titolo dell'elenco',  
        "width" => '330',  
        "height" => '400',  
        "sortname" => 'CAMPOCOD/CAMPODES',  
        "rowNum" => '20',  
        "rowList" => '[]',  
        "colNames" => array(  
            "Codice",  
            "Descrizione"  
        ),  
        "colModel" => array(  
            array("name" => 'CAMPOCOD', "width" => 60),  
            array("name" => 'CAMPODES', "width" => 260)  
        ),  
        "dataSource" => array(  
            'sqlDB' => 'DB',  
            'sqlQuery' => $sql  
        )  
    );  
    $_POST = array();  
    $_POST['event'] = 'openform';  
    $_POST['gridOptions'] = $gridOptions;  
    $_POST['returnModel'] = $returnModel;  
    $_POST['returnEvent'] = $returnEvent;  
    $_POST['retid'] = $returnId;  
    $_POST['returnKey'] = 'retKey';  
    itaLib::openForm($model, true, true, 'desktopBody', $returnModel);  
    $appRoute = App::getPath('appRoute.' . substr($model, 0, 3));  
    require_once App::getConf('modelBackEnd.php') . '/' . $appRoute .  
    '/' . $model . '.php';  
    $model();  
}
```

a così:

```
static function timRicDip($returnModel, $returnEvent, $multiSelect = false)  
{  
    $rowNum = 20;
```

```

    if ($multiSelect == 'true') {
        $rowNum = 10000;
    }
    $sql = "SELECT ROWID, CAMPOCOD, CAMPODES FROM NOMETABELLA";
    $model = 'utiRicDiag';
    $gridOptions = array(
        "Caption" => 'Elenco ',
        "width" => '330',
        "height" => '400',
        "sortname" => 'CAMPOCOD/CAMPODES',
        "rowNum" => $rowNum,
        "multiselect" => $multiSelect,
        "rowList" => '[]',
        "colNames" => array(
            "Codice",
            "Descrizione",
        ),
        "colModel" => array(
            array("name" => 'CAMPOCOD', "width" => 60),
            array("name" => 'CAMPODES', "width" => 260)
        ),
        "dataSource" => array(
            'sqlDB' => 'DB',
            'sqlQuery' => $sql
        )
    );
    $_POST = array();
    $_POST['event'] = 'openform';
    $_POST['gridOptions'] = $gridOptions;
    $_POST['returnModel'] = $returnModel;
    $_POST['returnEvent'] = $returnEvent;
    $_POST['retid'] = $returnId;
    $_POST['returnKey'] = 'retKey';
    itaLib::openForm($model, true, true, 'desktopBody', $returnModel);
    $appRoute = App::getPath('appRoute.' . substr($model, 0, 3));
    require_once App::getConf('modelBackend.php') . '/' . $appRoute .
    '/' . $model . '.php';
    $model();
}

```

Dove Abbiamo Modificato:

- I Valori che passiamo alla funzione, è stata aggiunta la **\$multiSelect**, che se vuota viene settata a 'false'
- Abbiamo aggiunto una condizione per verificare se si sta effettuando una multiselezione o meno, perchè allora dovranno essere visualizzate tutte le righe in un solo elenco.
- **Aggiunto "multiselect" ⇒ \$multiSelect**, tra le opzioni della grid (**\$gridOptions = array(...)**)

5 Ovviamente nel richiamo della funzione, nel programma, oltre a passare il \$returnModel, \$returnEvent passeremo **\$multiSelect = true** per indicare una multiselezioni, altrimenti nulla.

Nota.

Se nella multiselect il primo valore torna automaticamente selezionato la gridOptions "multiselect"⇒true deve essere modificata in "multiselect"⇒'true', tra apici.

From:
<https://wiki.nuvolaita.com/> - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaita.com/doku.php?id=sviluppo:elenco_multiselezione&rev=1382459071

Last update: **2018/03/19 10:45**

