2025/11/28 09:48 1/3 Tipi di Formattazione Campi

Tipi di Formattazione Campi

- Formattazione Data
- Formattazione Campo+Data
- Decodifica del giorno
- Formattazione HTML

Formattazione Data

Per formattare un campo data è possibile utilizzare 2 metodi.

Metodo 1:

- Inserire la seguete stringa nel campo data:

```
$F{NOMECAMPODATA} != "" ? (new
SimpleDateFormat("yyyyMMdd")).parse($F{NOMECAMPODATA}) : null
```

- Impostare tra le proprietà la Classe espressione: "java.Util.Date"
- Impostare tra le proprietà il Pattern: "dd/MM/yyyy"

Metodo 2:

Il secondo metodo prevede il riordinamento manuale del campo, utilizzando la seguente stringa:

```
$F{NOMECAMPODATA} != "" ?
$F{NOMECAMPODATA}.substring(6,8)+"/"+$F{NOMECAMPODATA}.substring(4,6)+"/"+$F
{NOMECAMPODATA}.substring(0,4) : " "
```

Nota.

Questo secondo metodo è molto utile se si ha la necessità di concatenare un campo di testo con un campo data.

Formattazione Campo+Data

Se si ha la necessità di concatenare un campo(Stringa) con un campo che contiene una data, come ad esempio: "La data della delibera è 22/10/2012 " è necessario utilizzare il seguete codice:

```
"Testo testo"+($F{NOMECAMPODATA} != "" ?
$F{NOMECAMPODATA}.substring(6,8)+"/"+$F{NOMECAMPODATA}.substring(4,6)+"/"+$F
{NOMECAMPODATA}.substring(0,4) : " ")
```

Se si vuole concatenare un valore di un campo è possibile, ricordandosi di aggiungere sempre in + quando si concatena qualcosa:

Esempio:

```
"Testo"+F{CAMPO}+(F{NOMECAMPODATA}) != "" ? $F{NOMECAMPODATA}.substring(6,8)+"/"+<math>F{NOMECAMPODATA}.substring(4,6)+"/"+F{NOMECAMPODATA}.substring(0,4) : " ")+" Alatro Testo"
```

Nota.

Il tipo di elemento utilizzato dovrà essere chiaramente un **Campo di testo** e non un **Testo Statico**.

Decodifica del giorno

Per ottenere una decodifica di un giorno e ottenere un risultato tipo:

Il 09 Agosto 2011 è un Martedì e quindi vogliamo visualizzare solo il giorno e non la data.

E' necessario:

- Creare tra le variabili una variabile di nome Giorno di tipo java.lang.String.
- Impostare la proprietà "Espressione variabile" alla variabile come:

```
$F{CAMPODATA} != "" ? (new
SimpleDateFormat("yyyyMMdd")).parse($F{CAMPODATA}) : null
```

- Inserire un campo di testo che contenga la seguente stringa:

```
$V{Giorno} != "" ? $V{Giorno}.toString().substring(0,2) == "Mo"?"Lunedì" :
($V{Giorno}.toString().substring(0,2)) == "Tu"? "Martedì" :
($V{Giorno}.toString().substring(0,2)) == "We" ? "Mercoledì":
($V{Giorno}.toString().substring(0,2)) == "Th" ? "Giovedì" :
($V{Giorno}.toString().substring(0,2)) == "Fr" ? ("Venerdì") :
($V{Giorno}.toString().substring(0,2)) == "Sa" ? "Sabato" :
($V{Giorno}.toString().substring(0,2)) == "Su" ? "Domenica" : null : " "
```

- Impostare tra le proprietà di quest'ultimo campo la **Classe Espressione** in "java.lang.String"
- Impostare tra le proprietà di quest'ultimo campo il pattern in "EEE, d MMM yyyy"

2025/11/28 09:48 3/3 Tipi di Formattazione Campi

Formattazione HTML

Per poter aggiungere dei tag HTML all'interno di un **Campo di testo** o un **Testo Statico** è necessario:

- Impostare la proprietà Markup su "html".

In questo modo sarà possibile inserire tag come ,<u></u> ecc.

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:formattazioni_jasper&rev=1364386649



