

## Statica: Con valori predefiniti:

Come tutte le funzioni è bene scriverla dopo le funzioni base(Close,returnToParent) descritte nella [Guida Pagina di Base](#), per una questione di Ordine e Lettura per una possibile futura modifica.

Questa funzione è utilizzabile dal momento in cui abbiamo una select nel Model e dobbiamo assegnarli dei valore predefiniti.

```
function creaCombo() {
    Out::select($this->nameForm . '_NomeSelect', 1, 0, $sel1, "Valore da Visualizzare 1");
    Out::select($this->nameForm . '_NomeSelect', 1, 1, $sel2, "Valore da Visualizzare 2");
}
```

Dove, osservando la prima riga:

- **'\_NomeSelect'**, 1, significa che vogliamo visualizzare quella opzione, altrimenti se settato a 0, verrà nascosta.
- **,0**, è il valore dell'opzione.
- **\$sel1**, variabile dove viene contenuta l'opzione.
- "Valore da Visualizzare 1" è l'opzione che si vuole visualizzare.

## Esempio:

```
function creaCombo() {
    Out::select($this->nameForm . '_Stampa', 1, 1, $sel1, "Analitica");
    Out::select($this->nameForm . '_Stampa', 1, 0, $sel2, "Totale");
    Out::select($this->nameForm . '_Stampa', 0, 2, $sel3, "Periodica");
}
```

## Dinamica : Con prelievo dati da un DB:

Questa funzione è utilizzabile se dobbiamo inserire in selec del Model valori provenienti da tabelle, che possono quindi variare.

```
function creaCombo() {
    Out::select($this->nameForm . '_NomeSelect', 1, "", "1", "");
    $sql = "SELECT * FROM NOMETABELLA";
    $Tabella_tab = ItaDB::DBSQLSelect($this->NOME_DB, $sql, true);
    foreach ($Tabella_tab as $Tabella_rec) {
        Out::select($this->nameForm . '_NomeSelect', 1,
        $Tabella_rec['CODICEUNIVOCO'], "0", $Tabella_rec['DESCRIZIONE']);
    }
}
```

```
}  
}
```

Dove Possiamo notare:

- Un Primo **Out::Select**, per settare il la prima select vuota, infatti il valore da visualizzare "" viene definito vuoto.
- **NOMETABELLA** Il nome della tabella nel db che andremo ad utilizzare.
- **NOME\_DB** nome del database.
- **\$Tabella\_rec['CODICEUNIVOCO']** il campo che contiene il codice univoco nel nostro array(**\$Tabella\_rec**), in quanto verrà utilizzato come valore dell'opzione.
- **\$Tabella\_rec['DESCRIZIONE']** ovvero il valore da visualizzare nell'opzione.

From:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:funzione\\_creacomb&rev=1354118141](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:funzione_creacomb&rev=1354118141)

Last update: **2018/03/19 10:45**

