

Funzione Disabilita

Questa funzione permette di rendere non editabili tutti i campi all'interno di un contenitore. L'unico parametro da passare è l'id del contenitore in questione

```
Out::disableContainerFields($idContainer)
```

Funzione Abilita

Questa funzione permette di rendere editabili tutti i campi all'interno di un contenitore. L'unico parametro da passare è l'id del contenitore in questione

```
Out::enableContainerFields($idContainer)
```

Funzione Ripristina

Questa funzione permette di ripristinare al loro stato originario (da disegno form) il campo d'input od i campi di input all'interno del contenitore specificato. L'unico parametro da passare è l'id del contenitore in questione

```
/**  
 * Ripristina un campo di input al suo stato originale  
 * (abilitato / disabilitato)  
 * @param string $id ID del campo d'input.  
 */  
Out::restoreField($id);  
  
/**  
 * Ripristina tutti i campi input all'interno di un container  
 * @param string $id ID del container contenenti i campi da ripristinare.  
 */  
Out::restoreContainerFields($id);
```

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/-wiki>

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:funzione_disabilitaabilita&rev=1507554483

Last update: **2018/03/19 10:45**

