

Funzione Disabilita

Questa funzione permette di rendere non editabili tutti i campi all'interno di un contenitore. L'unico parametro da passare è l'id del contenitore in questione, con la possibilità di specificare un secondo parametro \$selector per filtrare i risultati all'interno del container.

```
Out::disableContainerFields($idContainer, $selector)
```

Funzione Abilita

Questa funzione permette di rendere editabili tutti i campi all'interno di un contenitore. L'unico parametro da passare è l'id del contenitore in questione, con la possibilità di specificare un secondo parametro \$selector per filtrare i risultati all'interno del container.

```
Out::enableContainerFields($idContainer)
```

Funzione Ripristina

Questa funzione permette di ripristinare al loro stato originario (da disegno form) il campo d'input od i campi di input all'interno del contenitore specificato. L'unico parametro da passare è l'id del contenitore in questione, con la possibilità di specificare un secondo parametro \$selector per filtrare i risultati all'interno del container.

```
/**
 * Ripristina un campo di input al suo stato originale
 * (abilitato / disabilitato)
 * @param string $id ID del campo d'input.
 */
Out::restoreField($id);

/**
 * Ripristina tutti i campi input all'interno di un container
 * @param string $id Id del container
 * @param string $selector Selettore aggiuntivo per filtrare gli elementi da
ripristinare
 */
Out::restoreContainerFields($id);
```

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:funzione_disabilitaabilita&rev=1510571125

Last update: **2018/03/19 10:45**

