2025/11/28 09:44 1/1 Funzione LibGetAna

## Funzione LibGetAna

## Dove:

- function GetAnaNome(\$\_Codice, \$tipoRic = 'codice'): Indichiamo il Nome della funzione (Es. GetDipAna,GetAnaOro ecc.), e vi sono alcune variabili:
  - **\$\_Codice** : indica il codice che viene passato alla funzione durante il richiamo
  - **\$tipoRic**: indica il tipo di ricerca da eseguire, se vuoto viene passato a 'codice', perchè si può eseguire la ricerca in libreria sia tramite Codice sia tramite ROWID
- **CAMPOCOD**: Indica il campo codice presente nella tabella per il quale eseguiamo la ricerca in libreria.
- NOMETABELLA: Indica il nome della tabella utilizzata
- NOMEDB: Il nome del database che contine la tabella che utilizziamo
- **\$AnaNome\_rec**: Indica la variabile che contiene il risultato della nostra ricerca. (Con il return quindi ce lo facciamo ritornare)

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:funzionelibcod&rev=1354121384

Last update: 2018/03/19 10:45

