

# Funzione LibGetAna

```
function GetAnaNome($_Codice, $tipoRic = 'codice') {
    switch ($tipoRic) {
        case 'codice':
            $sql = "SELECT * FROM NOMETABELLA WHERE
CAMPOCOD='$_Codice'";
            break;
        case 'rowid':
            $sql = "SELECT * FROM NOMETABELLA WHERE ROWID=$_Codice";
            break;
    }
    $AnaNome_rec = ItaDB::DBSQLSelect($this->getNOMEDB(), $sql, false);
    return $AnaNome_rec;
}
```

Dove:

- **function GetAnaNome(\$\_Codice, \$tipoRic = 'codice')**: Indichiamo il Nome della funzione (Es. GetDipAna, GetAnaOro ecc.), e vi sono alcune variabili:
  - **\$\_Codice** : indica il codice che viene passato alla funzione durante il richiamo
  - **\$tipoRic** : indica il tipo di ricerca da eseguire, se vuoto viene passato a 'codice', perchè si può eseguire la ricerca in libreria sia tramite Codice sia tramite ROWID
- **CAMPOCOD**: Indica il campo codice presente nella tabella per il quale eseguiamo la ricerca in libreria.
- **NOMETABELLA**: Indica il nome della tabella utilizzata
- **NOMEDB**: Il nome del database che contiene la tabella che utilizziamo
- **\$AnaNome\_rec**: Indica la variabile che contiene il risultato della nostra ricerca. (Con il return quindi ce lo facciamo ritornare)

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:funzionelibcod&rev=1354121384>

Last update: **2018/03/19 10:45**

