

## Grid ad Albero (TreeGrid)

Per impostare una grid ad albero come questa:



Home File	Descrizione	Size	Funz. Aggi	Stato
ESTERNO				
desktop.ini	File Originale: desktop.ini	0MB		
cotatore.php	File Originale: cotatore.php	0MB		
Ninfee.jpg	File Originale: Ninfee.jpg	0.08MB		

Occorre definire dei parametri alla tabella. Prima di tutto tra i metadati della tabella dovremo definire:

- **treeGrid:true**, : Che abilita il comportamento “ad albero” può assumere la tabella.
- **treeGridModel:'adjacency'**, : Determina il metodo utilizzato per la TreeGrid
- **ExpandColumn : 'NOMECOLONNA'**, : Dove vogliamo che l'effetto ad albero abbia effetto. (Solitamente di fianco alla prima colonna della tabella)

All'interno della grid dovremo definirne una “INDICE” che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Essere ,ovviamente, un **td→generico**.
- Avere un nome univoco , come ad esempio “INDICE”
- Tra gli attributi:
  - **Class:**
    - **{hidden:true,key:true}** : In questo caso viene nascosta(hidden:true) e impostata come chiave (key:true).

## Struttura

Come abbiamo già visto il treeGridModel utilizzato è quello Adjacency.

E' importante definire, nella parte di programmazione, che comportamendo dovranno assumere i vari campi.

Le possibili configurazioni sono:

- **Level** : Che assume valori integer, e indica il livello di profondità
- **Parent** : Indica ,nell'array, l'indice del padre. Quale livello è padre. (Assume anche esso valori integer)
- **isLeaf** :
  - **true**: Indica se è o meno una foglia. Nota. La foglia è l'ultimo elemento dell'albero, quindi non è chiaramente espandibile.
  - **false**: Se impostato indica che l'elemento non è una foglia.
- **loaded** :
  - **true**: Se impostato appena viene caricata la grid, vengono anche visualizzate le foglie.
  - **false**: Se impostato appena viene caricata la grid, non verranno visualizzate le varie foglie del parent, quindi sarà necessario un click per visualizzare le varie foglie.

- **expanded :**

- **true:** Se impostato si avrà l'effetto grid ad albero.
- **false:** Se impostato false , la tabella non visualizzerà nulla, perchè ,come definito da programma utilizzando l'Adjacency Model, il programma si aspetta un effetto ad "albero".

**Nota.**

Se si vuole ottenere un effetto ad albero, dove vengono visualizzate automaticamente i nodi e le loro foglie, è necessario impostare sia **Expanded** che **Loaded** in "True". Se almeno uno dei 2 risulterà falso l'effetto sarà lo stesso: verrà visualizzato solo il nodo principale.

**Model****Codice nel Model:**

```
.....
$this->tree = $this->menLib->getMenu($voceMenu, $only_menu = false,
$gruppo, $return_model = 'adjacency', $filtro = false);//Va a chiamare la
funzione getMenu nella libreria menLib
    $arr = array('arrayTable' => $this->tree, // Con il risultato ne
costruirà un array
        'rowIndex' => 'idx');

    $griglia = new TableView($this->tableId, $arr);
    $griglia->setPageNum(1);
    $griglia->setPageRows('1000');
....
```

**Riferimento Alla Lib:"menLib"****Codice nella lib:**

```
// Funzione getMenu
public function getMenu($root = 'TI_MEN', $only_menu = false, $gruppo = '',
$return_model = 'adjacency', $filtro = true) {
    $inc = 0;
    $albero = array(); // Setta $albero come array
    $albero[$inc]['INDICE'] = $inc;

    $albero[$inc]['PER_FLAGVIS'] = menLib::decodeFlag();
    $albero[$inc]['PER_FLAGACC'] = menLib::decodeFlag();
    $albero[$inc]['PER_FLAGEDT'] = menLib::decodeFlag();
    $albero[$inc]['PER_FLAGINS'] = menLib::decodeFlag();
    $albero[$inc]['PER_FLAGDEL'] = menLib::decodeFlag();

    if (!$filtro) { // Se abbiamo impostato filtro:false o non ci serve
possiamo anche omettere questa condizione.
        if (!$Ita_puntimenu_rec) {
            $pm_id = -1; // Verrà usato nel salvataggio dei permessi
```

```

        $pm_descrizione = $me_descrizione;
        $albero[$inc]['PER_FLAGVIS'] = menLib::decodeFlag(1);
        ...
        $albero[$inc]['iconaVis'] = $this->iconaCons;
        ...
    } else {
        $pm_id = $Ita_puntimenu_rec['pm_id'];
        $pm_descrizione = $Ita_puntimenu_rec['pm_descrizione'];

        $sql = "SELECT * FROM MEN_PERMESSI WHERE PER_GRU = '" .
$gruppo . "' AND PER_MEN = '" . $Ita_menu_root_rec['me_menu'] . "' AND
PER_VME = '" . $Ita_puntimenu_rec['pm_voce'] . "'";
        $Men_permessi_rec = ItaDB::DBSQLSelect($this->ITALWEB_DB,
$SQL, false);
        if ($Men_permessi_rec) {
            $albero[$inc]['PER_FLAGVIS'] =
menLib::decodeFlag($Men_permessi_rec['PER_FLAGVIS']);
            $albero[$inc]['PER_FLAGACC'] =
menLib::decodeFlag($Men_permessi_rec['PER_FLAGACC']);
            ...
        }
        $privilegio =
$this->menLib->privilegiPuntoMenu($Ita_menu_rec['me_menu'],
$Ita_puntimenu_rec, array($gruppo), 'PER_FLAGVIS', $this->defaultVis);
        $albero[$inc]['iconaVis'] = $this->getIcona($privilegio);
        $privilegio =
$this->menLib->privilegiPuntoMenu($Ita_menu_rec['me_menu'],
$Ita_puntimenu_rec, array($gruppo), 'PER_FLAGACC', $this->defaultAcc);
        $albero[$inc]['iconaAcc'] = $this->getIcona($privilegio);
        $privilegio =
$this->menLib->privilegiPuntoMenu($Ita_menu_rec['me_menu'],
$Ita_puntimenu_rec, array($gruppo), 'PER_FLAGEDT', $this->defaultMod);
        $albero[$inc]['iconaEdt'] = $this->getIcona($privilegio);
        $privilegio =
$this->menLib->privilegiPuntoMenu($Ita_menu_rec['me_menu'],
$Ita_puntimenu_rec, array($gruppo), 'PER_FLAGINS', $this->defaultIns);
        $albero[$inc]['iconaIns'] = $this->getIcona($privilegio);
        $privilegio =
$this->menLib->privilegiPuntoMenu($Ita_menu_rec['me_menu'],
$Ita_puntimenu_rec, array($gruppo), 'PER_FLAGDEL', $this->defaultDel);
        $albero[$inc]['iconaDel'] = $this->getIcona($privilegio);
    }
}

$albero[$inc]['pm_voce'] = $root;
$albero[$inc]['me_id'] = $chiave;
$albero[$inc]['pm_id'] = $pm_id;
$albero[$inc]['pm_descrizione'] = $pm_descrizione;
$albero[$inc]['pm_sequenza'] = 0;
$albero[$inc]['level'] = 0; //Imposta il livello 0
$albero[$inc]['parent'] = NULL; // Imposta il parent

```

```

nullo perchè è il primo nodo
    $albero[$inc]['isLeaf'] = 'false';           // Non è una foglia,
essendo il primo nodo che avremo
    $albero[$inc]['expanded'] = 'true';         //Rende l'albero
espandibile
    $albero[$inc]['loaded'] = 'true';          // Carica le foglie
insieme all'albero
    $save_count = count($albero);              // incrementa il
$save_count
    $albero = $this->caricaTreeLegami($chiave, $albero, 1, $inc,
$only_menu, $filtro); //Richiama la funzione caricaTreeLegami
    if ($save_count == count($albero)) {       // Nel caso in cui il
$save_count sia uguale al $count($albero) significa che non ci sono sotto
livelli o foglie e quindi viene impostato come foglia.
        $albero[$inc]['isLeaf'] = 'true';     //Impostato come foglia.
    }
    return $albero;
}

```

### Funzine caricaTreeLegami

```

public function caricaTreeLegami($chiave, $albero, $level, $indice,
$only_menu = false, $filtro = true) {
    if ($level == 10) {                          // Impostato a 10 perchè è
praticamente impossibile che si arrivi ad avere più di 10 livelli.
        return $albero;
    }

    $sql = "SELECT * FROM ita_puntimenu WHERE me_id = '" . $chiave . "'
ORDER BY pm_sequenza";
    $Ita_puntimenu_tab = ItaDB::DBSQLSelect($this->ITALSOFT_DB, $sql,
true);
    if ($Ita_puntimenu_tab) {
        foreach ($Ita_puntimenu_tab as $i => $Ita_puntimenu_rec) {
            if ($only_menu && $Ita_puntimenu_rec['pm_categoria'] !=
'ME') {
                continue;
            }

            $inc = count($albero);
            $albero[$inc] = $Ita_puntimenu_rec;
            $albero[$inc]['INDICE'] = $inc;       // Imposta alla chiave
univoca indice come $inc
            $albero[$inc]['level'] = $level;
            $albero[$inc]['parent'] = $indice;
            $albero[$inc]['expanded'] = 'false';
            $albero[$inc]['loaded'] = 'false';
            $albero[$inc]['isLeaf'] = 'true';

```

```

// Aquisizione privilegi
$sql = "SELECT * FROM ita_menu WHERE me_id = '" . $chiave .
"";
$Ita_menu_rec = ItaDB::DBSQLSelect($this->ITALSOFT_DB, $sql,
false);

if ($filtro) {
    // Se è un menu, verifico se esiste effettivamente
    if ($Ita_puntimenu_rec['pm_categoria'] == 'ME') {
        $sql = "SELECT * FROM ita_menu WHERE me_menu = '" .
$Ita_puntimenu_rec['pm_voce'] . "";
        $Ita_menu_giu_rec =
ItaDB::DBSQLSelect($this->ITALSOFT_DB, $sql, false);
        if (!$Ita_menu_giu_rec) {
            unset($albero[$inc]);
            continue;
        }
    }

    $utente = $this->utenteAttuale;
    $gruppi = $this->getGruppi($utente);
    $defaultVis = App::getConf("Menu.visibilityDefault");
    $privilegio =
$this->privilegiPuntoMenu($Ita_menu_rec['me_menu'], $Ita_puntimenu_rec,
$gruppi, 'PER_FLAGVIS', $defaultVis);
    if (!$privilegio) {
        unset($albero[$inc]);
        continue;
    }
} else { // Sto amministrando tramite menAuthConfig!!!!
    $gruppo = $_POST[$this->gestorePermessi];
    $sql = "SELECT * FROM MEN_PERMESSI WHERE PER_GRU = '" .
$gruppo . "' AND PER_MEN = '" . $Ita_menu_rec['me_menu'] . "' AND PER_VME =
'" . $Ita_puntimenu_rec['pm_voce'] . "";
    $Men_permessi_rec =
ItaDB::DBSQLSelect($this->ITALWEB_DB, $sql, false);
    if ($Men_permessi_rec) {
        $albero[$inc]['PER_FLAGVIS'] =
menLib::decodeFlag($Men_permessi_rec['PER_FLAGVIS']);
        .....
    } else {
        $albero[$inc]['PER_FLAGVIS'] = menLib::decodeFlag();
        $albero[$inc]['PER_FLAGACC'] = menLib::decodeFlag();
        .....
    }

    // Icone per griglie 'permessi menu'
    $privilegio =
$this->privilegiPuntoMenu($Ita_menu_rec['me_menu'], $Ita_puntimenu_rec,
array($gruppo), 'PER_FLAGVIS', $this->defaultVis);
    $albero[$inc]['iconaVis'] =

```

```
$this->getIcona($privilegio);
    $privilegio =
$this->privilegiPuntoMenu($Ita_menu_rec['me_menu'], $Ita_puntimenu_rec,
array($gruppo), 'PER_FLAGACC', $this->defaultAcc);
    .....
}
// Fine acquisizione privilegi

if ($Ita_puntimenu_rec['pm_categoria'] == 'ME') {
    $albero[$inc]['isLeaf'] = 'false';

    $sql = "SELECT * FROM ita_menu WHERE me_menu = '" .
$Ita_puntimenu_rec['pm_voce'] . "'";
    $Ita_menu_giu_rec =
ItaDB::DBSQLSelect($this->ITALSOFT_DB, $sql, false);
    $me_id = $Ita_menu_giu_rec['me_id'];

    $save_count = count($albero);

    $albero = $this->caricaTreeLegami($me_id, $albero,
$level + 1, $inc, $only_menu, $filtro);
    if ($save_count == count($albero)) {
        $albero[$inc]['isLeaf'] = 'true';
    } else {
        if (!$filtro) {
            $albero[$inc]['pm_descrizione'] = "<span
style=\"font-weight:bold;color:darkred;\>" .
$albero[$inc]['pm_descrizione'] . "</span>";
        }
    }
}
}
}
return $albero;
}
```

From:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:grid\\_albero&rev=1351169943](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:grid_albero&rev=1351169943)

Last update: **2018/03/19 10:45**

