

Pagina di Base

Qui di seguito la base della pagina .php, con tutte le funzioni che in genere servono al programma.

```
<?php

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
require_once (ITA_BASE_PATH . '/apps/Cartella/NomeLib.class.php');
require_once ITA_BASE_PATH . '/apps/Cartella/NomeRic.class.php';

function NomeModel() {
    $NomeModel = new NomeModel();
    $NomeModel->parseEvent();
    return;
}

class NomeModel extends itaModel {

    public $DB;
    public $NomeLib;
    public $nameForm = "NomeModel";
    public $divGes = "NomeModel_divGestione";
    public $divRis = "NomeModel_divRisultato";
    public $divRic = "NomeModel_divRicerca";

    function __construct() {
        parent::__construct();
        try {
            $this->DB = ItaDB::DBOpen('DB');
        } catch (Exception $e) {
            Out::msgStop("Errore", $e->getMessage());
            $this->close();
        }
    }

    function __destruct() {
        parent::__destruct();
    }

    public function parseEvent() {
        parent::parseEvent();

        switch ($_POST['event']) {
```

```
        case 'openform':
            break;
        case 'dbClickRow':
            break;
        case 'editGridRow':
            break;
        case 'addGridRow':
            break;
        case 'delGridRow':
            break;
        case 'printTableToHTML':
            break;
        case 'exportTableToExcel':
            break;
        case 'onClickTablePager':
            break;
        case 'afterSaveCell':
            break;
        case 'onBlur':
            break;
        case 'onChange':
            break;
        case 'onClick':
            break;
// Qui la Possibilità di inserimento dei return.
    }
}
// Funzioni predefinite
public function close() {
    Out::closeDialog($this->nameForm);
}
public function returnToParent($close = true) {
    if ($close)
        $this->close();
    Out::show('menuapp');
}

}

?>
```

Per utilizzarla bisogna :

- Sostituire “NomeModel” con il nome del modello utilizzato: Solitamente preceduto da un prefisso di 3 lettere e di seguito il nome del model.

- Es. (**gfmFiere**, **timElaboraTimbrature** ecc.)
- Sostituire il **NomeLib** e **la Cartella** di dove fa riferimento la libreria che si utilizza.
- E' Possibile rimuovere **DivRicerca**, **DivRisultato** o **DivGestione** a seconda dell'utilizzo o meno.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:itaengine_programmazione&rev=1354114029

Last update: **2018/03/19 10:45**

