

# Multiselezione con più pagine

Una Griglia Multiselect serve per rendere selezionabili più di una Riga alla volta.

E' possibile però che capiti di avere una Griglia con molte righe e che ciò renda i tempi di creazione/aggiornamento della tabella molto lunghi.

Il problema può essere risolto utilizzando una Multiselect con più Pagine, ma dato che non è ancora implementato un sistema di *cattura delle righe precedentemente selezionate* dovremo utilizzare la funzione **MultiSelezionePost**

## MultiSelezionePost

Con questa funzione potremo:

- tenere memorizzate tutte le righe precedentemente selezionate.
- visualizzare in ogni pagina le righe già selezionate
- deselectare le righe

Per poter utilizzare questa funzione avremo bisogno prima di tutto di una **variabile in Session** che conterrà tutte le righe precedentemente selezionate e il nome della griglia: Le dichiariamo:

```
...
public $gridLicenze = "gfmConLicenze_gridLicenze";
public $SelezioneTab = array();
...
```

Nel construct:

```
function __construct() {
    parent::__construct();
    try {
        $this->GAFIERE_DB = ItaDB::DBOpen('GAFIERE');
        $this->SelezioneTab = App::$utente->getKey($this->nameForm .
'_SelezioneTab');
    ...
}
```

Nel destruct:

```
function __destruct() {
    parent::__destruct();
    if ($this->close != true) {
        App::$utente->setKey($this->nameForm . '_SelezioneTab',
$this->SelezioneTab);
    ...
}
```

Nel close:

```
public function close() {
    App::$utente->removeKey($this->nameForm . '_SelezioneTab');
    Out::closeDialog($this->nameForm);
}
```

Dopo di che chiamiamo la funzione nel **onClickTablePager**:

```
...
$sql = $this->CreaSql();
$this->SelezioneTab=$this->gfmLib->MultiSelezionePost($this->SelezioneTab,$this->gridLicenze,$sql);
...
```

Notiamo:

- L'assegnazione di **\$this->SelezioneTab**
- Il richiamo della funzione **MultiSelezionePost** con l'utilizzo di 3 variabili:
  - **\$this->SelezioneTab**: Utilizziamo la variabile in sessione in quanto contiene i campi già selezionati (ovviamente se si tratta del primo richiamo sarà vuota)
  - **\$this->gridLicenze**: rappresenta il nome della griglia, in questo caso: **gfmConLicenze\_gridLicenze**
  - **\$sql**: la stessa sql che utilizziamo per creare la griglia, in modo che la funzione che stiamo chiamando si scorra gli stessi campi e possa controllare i ROWID selezionati.

In questo caso noi utilizziamo un SELECT \* FROM DITTELIC

## La funzione:

```
public function MultiSelezionePost($SelezioneTab,$Griglia,$sql){
// PRIMA PARTE
    foreach ($SelezioneTab as $key => $Result_rec) {
        if($_POST['jqg_'.$Griglia.'_'.$key] == '0'){
            $_POST['jqg_'.$Griglia.'_'.$key] = '0';
            $SelezioneTab[$key] = '0';
        }else{
            if(!Out::valore('jqg_'.$Griglia.'_'.$key,'1')){
                $_POST['jqg_'.$Griglia.'_'.$key]='1';
            }
        }
    }
// SECONDA PARTE
    $Griglia_tab=ItaDB::DBSQLSelect($this->getDATABASE(),$sql, true);
    foreach ($Griglia_tab as $Griglia_rec) {
        if( $_POST['jqg_'.$Griglia.'_'.$Griglia_rec['ROWID']] == '1'){
            $NuovaSelezione[$Griglia_rec['ROWID']]='1';
            Out::valore('jqg_'.$Griglia.'_'.$Griglia_rec['ROWID'],'1');
        }else {
            if($SelezioneTab[$Griglia_rec['ROWID']] == '1'){
                $NuovaSelezione[$Griglia_rec['ROWID']]='0';
            }
        }
    }
}
```

```

        }
    }

    return $NuovaSelezione;
}

```

**La prima parte** della funzione invia in **POST** le **row** selezionate nella pagina precedente  
(ovviamente se è la prima pagina non verrà eseguita)

Notiamo:

- le 3 variabili precedentemente descritte: **\$SelezioneTab,\$Griglia,\$sql**
  - **\$SelezioneTab:** \$this→SelezioneTab
  - **\$Griglia:** gfmConLicenze\_gridLicenze
  - **\$sql:** SELECT \* FROM DITTELIC
- **jqg\_.\$Griglia.\_.N:** (jqg\_gfmConLicenze\_gridLicenze\_N) rappresenta nel post le righe presenti nella pagina della tabella. Esso può assumere un valore tra 1 e 0 (Check o non Check). N rappresenta il numero della riga (Rowid)

Nella seconda parte della funzione:

- viene creato l'Array **\$Griglia\_tab** che conterrà tutte le righe di **DITTELIC**, dopo di che con un ciclo lo scorriamo tutto e verifichiamo se tra i post della pagina sono presenti una o più righe che hanno valore 1 (Checked).
  - Se ci sono vengono aggiunte all'array provvisorio **\$NuovaSelezione** e vengono valorizzate(Checked nella griglia)
  - Altrimenti controlla se tra le righe nella pagina sono presenti righe precedentemente selezionate (Quindi presenti in **\$SelezioneTab**) e le assegna a 0. In questo modo non risulteranno più selezionate.

In fine avremo il return di **\$NuovaSelezione** che rappresenta l'array aggirnato con tutte le righe selezionate in precedenza.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:multipage&rev=1361381115>



Last update: **2018/03/19 10:45**