

## Multiselezione con più pagine

Una Griglia Multiselect serve per rendere selezionabili più di una Riga alla volta.

E' possibile però che capiti di avere una Griglia con molte righe e che ciò renda i tempi di creazione/aggiornamento della tabella molto lunghi.

Il problema può essere risolto utilizzando una Multiselect con più Pagine, ma dato che non è ancora implementato un sistema di *cattura delle righe precedentemente selezionate* dovremo utilizzare la funzione **MultiSelezionePost**

### MultiSelezionePost

Con questa funzione potremo:

- tenere memorizzate tutte le righe precedentemente selezionate.
- visualizzare in ogni pagina le righe già selezionate
- deselezionare le righe

Per poter utilizzare questa funzione avremo bisogno prima di tutto di una **variabile in Session** che conterrà tutte le righe precedentemente selezionate e il nome della griglia: Le dichiariamo:

```
..
public $gridLicenze = "gfmConLicenze_gridLicenze";
public $SelezioneTab = array();
..
```

Nel construct:

```
function __construct() {
    parent::__construct();
    try {
        $this->GAFIERE_DB = ItaDB::DBOpen('GAFIERE');
        $this->SelezioneTab = App::$utente->getKey($this->nameForm .
'_SelezioneTab');
        ...
    }
}
```

Nel destruct:

```
function __destruct() {
    parent::__destruct();
    if ($this->close != true) {
        App::$utente->setKey($this->nameForm . '_SelezioneTab',
$this->SelezioneTab);
        ...
    }
}
```

Nel close:

```
public function close() {
    App::$utente->removeKey($this->nameForm . '_SelezioneTab');
    Out::closeDialog($this->nameForm);
}
```

Dopo di che chiamiamo la funzione nel **onClickTablePager** :

```
...
$sql = $this->CreaSql();
$this->SelezioneTab=$this->gfmLib->MultiSelezionePost($this->SelezioneTab,$t
his->gridLicenze,$sql);
...
```

Notiamo:

- L'assegnazione dell'**sql**;
- L'assegnazione di **\$this->SelezioneTab**
- Il richiamo della funzione **MultiSelezionePost** con l'utilizzo di 3 variabili:
  - **\$this->SelezioneTab**: Utilizziamo la variabile in session in quanto contiene i campi già selezionati (ovviamente se si tratta del primo richiamo sarà vuota)
  - **\$this->gridLicenze**: rappresenta il nome della griglia, in questo caso: **gfmConLicenze\_gridLicenze**
  - **\$sql**: la stessa sql che utilizziamo per creare la griglia, in modo che la funzione che stiamo chiamando si scorra gli stessi campi e possa controllare i ROWID selezionati. In questo caso noi utilizziamo un **SELECT \* FROM DITTELIC**

**La funzione:**

```
public function MultiSelezionePost($SelezioneTab,$Griglia,$sql){
// PRIMA PARTE
    foreach ($SelezioneTab as $key => $Result_rec) {
        if($_POST['jqg_'].$Griglia.'_'].$key] == '0'){
            $_POST['jqg_'].$Griglia.'_'].$key] = '0';
            $SelezioneTab[$key ] = '0';
        }else{
            if(!Out::valore('jqg_'].$Griglia.'_'].$key,'1')){
                $_POST['jqg_'].$Griglia.'_'].$key]='1';
            }
        }
    }
}
// SECONDA PARTE
    $Griglia_tab=ItaDB::DBSQLSelect($this->getDATABASE(),$sql, true);
    foreach ($Griglia_tab as $Griglia_rec) {
        if( $_POST['jqg_'].$Griglia.'_'].$Griglia_rec['ROWID']] == '1'){
            $NuovaSelezione[$Griglia_rec['ROWID']]='1';
            Out::valore('jqg_'].$Griglia.'_'].$Griglia_rec['ROWID'],'1');
        }else {
            if($SelezioneTab[$Griglia_rec['ROWID']] == '1'){
                $NuovaSelezione[$Griglia_rec['ROWID']]='0';
            }
        }
    }
}
```

```

    }
  }
}
return $NuovaSelezione;
}

```

**La prima parte** della funzione invia in **POST** anche le **row** selezionate nella pagina precedente (ovviamente se è la prima pagina non verrà eseguita)

Notiamo:

- le 3 variabili precedentemente descritte: **\$SelezioneTab**, **\$Griglia**, **\$sql**
  - **\$SelezioneTab**: \$this→SelezioneTab
  - **\$Griglia**: gfmConLicenze\_gridLicenze
  - **\$sql**: SELECT \* FROM DITTELIC
- **jqg\_'. \$Griglia.'\_'.N**: ( *jqg\_gfmConLicenze\_gridLicenze\_N* ) rappresenta nel post le righe presenti nella pagina della tabella. Esso può assumere un valore tra 1 e 0 (Check o non Check). N rappresenta il numero della riga (Rowid)

**Nella seconda parte** della funzione:

- viene creato l'Array **\$Griglia\_tab**, che conterrà tutte le righe di **DITTELIC**. Dopo di che con un ciclo lo scorriamo e verifichiamo se tra i post della pagina sono presenti una o più righe che hanno valore 1 (Checked):
  - Se ci sono vengono aggiunte all'array provvisorio **\$NuovaSelezione** e vengono valorizzate (Checked nella griglia)
  - Se non ci sono, controlla se tra le righe nella pagina sono presenti righe precedentemente selezionate (Quindi presenti in **\$SelezioneTab**) e le assegna a 0. In questo modo non risulteranno più selezionate.
- In fine avremo il return di **\$NuovaSelezione** che rappresenta l'array aggiornato con tutte le righe selezionate in precedenza.

Nel nostro programma avremo quindi la variabile in session \$this→SelezioneTab costantemente aggiornato ad ogni evento legato alla tabella.

#### Nota

Con questa funzione è possibile selezionare oltre 2000 righe, ma nel caso in cui ce ne siano di più è opportuno inserire un bottone che permetta di stamparle direttamente tutte e inserire dei filtri nella ricerca( in modo da *smaltire* le righe in più).

Per l'output delle righe selezionate, possiamo utilizzare un semplice ciclo:

```

foreach ($SelezioneTab as $key => $Result_rec) {
    $SelezioneGrid[]=$key;
}
$sql=" SELECT *
      FROM DITTELIC
      WHERE 1";
$sql.=" AND(";
for ($index = 0; $index < count($SelezioneGrid); $index++) {
    $sql.=" ROWID = $SelezioneGrid[$index] OR";
}
$sql=substr($sql,0,-3);

```

```
$sql.=" )";
```

\$SelezioneTab è l'Array che contiene le righe selezionate.

Con il ciclo, rielaboriamo l'array in modo da ottenere le varie \$key, che sono l'indice (ROWID), in sequenza.

Dopo di che, in questo esempio, all'sql aggiungiamo la condizione *ROWID = N OR* per ogni elemento dell'array, in modo da selezionare tutti gli indici (ROWID) che corrispondono a quelli selezionati.

Avremo un risultato del genere:

```
SELECT * FROM DITTELIC WHERE 1 AND( ROWID = 2 OR ROWID = 3 OR ROWID = 35 )
```

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:multiselectmultipage&rev=1361438162>

Last update: **2018/03/19 10:45**

