

Radio

Per quanto riguarda i Radio i dati elemento utilizzabili sono:

- *Nome Univoco Elemento*
- *Tipo elemento:*
 - **radio→ generico**: Aggiunge un radio button. Stile: generico,predefinito.
 - **radio→ ita-radio**: Aggiunge un radio button. Stile: identico al generico.
- *Label elemento*
- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*

Verrebbero disabilitati quindi:

- *Access key*
- *Testo alternativo*
- *Colonne elemento*
- *Classe elemento*
- *Caratteristiche input elemento:*
 - *Obbligatorio*

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per un Radio:

- **name** Nome : Se impostato è possibile dare un nome al radiobutton, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- **value** Valore : Se impostato è possibile assegnare un valore alla radio button, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- **Class**: Le possibili classi sono:
 - **ita-edit**: Se impostato è possibile impostare il nostro elemento modificabile.
 - **readonly o ita-readonly**: Se impostato è possibile definire il campo di sola lettura
 - **ita-radio**: Se impostato è possibile impostare l'elemento come un Radio
- **style (css)**:
 - **margin-left:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine sinistro.
 - **margin-right:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine destro.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
name	Nome del gruppo
value	1
class	ita-readonly
style	margin-left:30px;

Note

Attributo **name** è utilizzato per definire quali radio button fanno parte di un gruppo e quali di un altro.

Esempio: 4 Radio button:

- 2 per identificare il tipo di operazione: Acquisto o Vendita

- 2 per identificare il tipo di pagamento: Contanti o Assegno

Impostando tra gli attributi dei primi 2 radio :

Nome Attributo	Valore Attributo
name	TipoOperazione

e gli altri 2:

Nome Attributo	Valore Attributo
name	MetodoPagamento

Otterremo che i primi 2 radio fanno parte del gruppo **TipoOperazione** e che quindi potrà essere selezionato solo Acquisto o solo Vendita, mentre che nei secondi potrà essere selezionato solo Contanti o Assegno, in quanto appartengono al gruppo **MetodoPagamento**.

DA PROGRAMMA

Da programma per settare una radio checked:

```
Out::attributo($this->nameForm . "_NOMECAMPO", "checked", "0", "checked");
```

Torna alla lista.

Vai alla Lista Analitica

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:radio>

Last update: **2024/10/15 09:45**

