2025/11/28 10:18 1/1 Radio

# **Radio**

### Per quanto riguarda i Radio i dati elemento utilizzabili sono:

- Nome Univoco Elemento
- Tipo elemento:
  - ∘ **radio**→ **generico**: Aggiunge un radio button. Stile: generico, predefinito.
  - ∘ radio → ita-radio: Aggiunge un radio button. Stile: identico al generico.
- Label elemento
- · Classe label
- Posizione label
- · Larghezza label

#### Verrebbero disabilitati quindi:

- Access key
- Testo alternativo
- Colonne elemento
- Classe elemento
- Caratteristiche input elemento:
  - o Obligatorio

#### Attributi elemento più tutti quelli html possibili per un Radio:

- Class: le possibili classi sono:
  - **ita-edit:** è possibile impostare il nostro elemento modificabile.
  - readonly o ita-readonly: è possibile definire il campo di sola lettura
  - o ita-radio: è possibile impostare l'elemento come un Radio
- style (css):
  - margin-left:px/%/auto: Per definire la distanza dal margine sinistro.
  - margin-right:px/%/auto: Per definire la distanza dal margine destro.

## **Esempio:**

Nome Attributo	<b>Valore Attributo</b>
class	ita-readonly
style	margin-left:30px;

Torna alla lista.

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:radio&rev=1350572733

Last update: 2018/03/19 10:45

