

Radio

Per quanto riguarda i Radio i dati elemento utilizzabili sono:

- *Nome Univoco Elemento*
- *Tipo elemento:*
 - **radio→ generico**: Aggiunge un radio button. Stile: generico,predefinito.
 - **radio→ ita-radio**: Aggiunge un radio button. Stile: identico al generico.
- *Label elemento*
- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*

Verrebbero disabilitati quindi:

- *Access key*
- *Testo alternativo*
- *Colonne elemento*
- *Classe elemento*
- *Caratteristiche input elemento:*
 - *Obligatorio*

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per un Radio:

- **name** Nome : è possibile dare un nome al radiobutton
- **Class**: le possibili classi sono:
 - **ita-edit**: è possibile impostare il nostro elemento modificabile.
 - **readonly o ita-readonly**: è possibile definire il campo di sola lettura
 - **ita-radio**: è possibile impostare l'elemento come un Radio
- **style (css)**:
 - **margin-left:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine sinistro.
 - **margin-right:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine destro.

Esempio:

| Nome Attributo | Valore Attributo |
|----------------|-------------------|
| name | Tipo Stampa |
| class | ita-readonly |
| style | margin-left:30px; |

[Torna alla lista.](#)

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:radio&rev=1350895187>

Last update: 2018/03/19 10:45



