

Radio

Per quanto riguarda i Radio i dati elemento utilizzabili sono:

- *Nome Univoco Elemento*
- *Tipo elemento:*
 - **radio→ generico**: Aggiunge un radio button. Stile: generico,predefinito.
 - **radio→ ita-radio**: Aggiunge un radio button. Stile: identico al generico.
- *Label elemento*
- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*

Verrebbero disabilitati quindi:

- *Access key*
- *Testo alternativo*
- *Colonne elemento*
- *Classe elemento*
- *Caratteristiche input elemento:*
 - *Obligatorio*

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per un Radio:

- **name** Nome : è possibile dare un nome al radiobutton, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- **value** Valore : è possibile assegnare un valore alla radio button, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- **Class**: le possibili classi sono:
 - **ita-edit**: è possibile impostare il nostro elemento modificabile.
 - **readonly o ita-readonly**: è possibile definire il campo di sola lettura
 - **ita-radio**: è possibile impostare l'elemento come un Radio
- **style (css)**:
 - **margin-left:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine sinistro.
 - **margin-right:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine destro.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
name	Tipo Stampa
value	1
class	ita-readonly
style	margin-left:30px;

[Torna alla lista.](#)

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:radio&rev=1350895297>

Last update: **2018/03/19 10:45**

