

# Radio

## Per quanto riguarda i Radio i dati elemento utilizzabili sono:

- *Nome Univoco Elemento*
- *Tipo elemento:*
  - **radio→ generico:** Aggiunge un radio button. Stile: generico,predefinito.
  - **radio→ ita-radio:** Aggiunge un radio button. Stile: identico al generico.
- *Label elemento*
- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*

## Verrebbero disabilitati quindi:

- *Access key*
- *Testo alternativo*
- *Colonne elemento*
- *Classe elemento*
- *Caratteristiche input elemento:*
  - *Obligatorio*

## Attributi elemento più tutti quelli html possibili per un Radio:

- **name** Nome : Se impostato è possibile dare un nome al radiobutton, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- **value** Valore : Se impostato è possibile assegnare un valore alla radio button, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- **Class:** Le possibili classi sono:
  - **ita-edit:** Se impostato è possibile impostare il nostro elemento modificabile.
  - **readonly o ita-readonly:** Se impostato è possibile definire il campo di sola lettura
  - **ita-radio:** Se impostato è possibile impostare l'elemento come un Radio
- **style (css):**
  - **margin-left:px/%/auto:** Per definire la distanza dal margine sinistro.
  - **margin-right:px/%/auto:** Per definire la distanza dal margine destro.

## Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
name	CodiceInterno
value	1
class	ita-readonly
style	margin-left:30px;

[Torna alla lista.](#) [Vai alla Lista Analitica](#)

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:radio&rev=1351009277>

Last update: **2018/03/19 10:45**

