2025/11/28 11:00 1/2 Radio

Radio

Per quanto riguarda i Radio i dati elemento utilizzabili sono:

- Nome Univoco Elemento
- Tipo elemento:
 - radio→ generico: Aggiunge un radio button. Stile: generico, predefinito.
 - radio→ ita-radio: Aggiunge un radio button. Stile: identico al generico.
- Label elemento
- · Classe label
- Posizione label
- · Larghezza label

Verrebbero disabilitati quindi:

- Access key
- Testo alternativo
- Colonne elemento
- Classe elemento
- Caratteristiche input elemento:
 - Obligatorio

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per un Radio:

- name Nome : Se impostato è possibile dare un nome al radiobutton, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- **value** Valore : Se impostato è possibile assegnare un valore alla radio button, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- Class: Le possibili classi sono:
 - ita-edit: Se impostato è possibile impostare il nostro elemento modificabile.
 - o readonly o ita-readonly: Se impostato è possibile definire il campo di sola lettura
 - ita-radio: Se impostato è possibile impostare l'elemento come un Radio
- style (css):
 - margin-left:px/%/auto: Per definire la distanza dal margine sinistro.
 - margin-right:px/%/auto: Per definire la distanza dal margine destro.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
name	CodiceInterno
value	1
class	ita-readonly
style	margin-left:30px;

Torna alla lista. Vai alla Lista Analitica

Last update: 2018/03/19 10:45

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:radio&rev=1351009277

Last update: 2018/03/19 10:45

