2025/11/28 10:22 1/2 Radio

Radio

Per quanto riguarda i Radio i dati elemento utilizzabili sono:

- Nome Univoco Elemento
- Tipo elemento:
 - radio→ generico: Aggiunge un radio button. Stile: generico, predefinito.
 - radio→ ita-radio: Aggiunge un radio button. Stile: identico al generico.
- Label elemento
- · Classe label
- Posizione label
- Larghezza label

Verrebbero disabilitati quindi:

- Access key
- Testo alternativo
- Colonne elemento
- Classe elemento
- Caratteristiche input elemento:
 - o Obligatorio

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per un Radio:

- name Nome : Se impostato è possibile dare un nome al radiobutton, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- **value** Valore : Se impostato è possibile assegnare un valore alla radio button, che verrà utilizzato durante la gestione dell'applicativo
- Class: Le possibili classi sono:
 - ita-edit: Se impostato è possibile impostare il nostro elemento modificabile.
 - o readonly o ita-readonly: Se impostato è possibile definire il campo di sola lettura
 - ita-radio: Se impostato è possibile impostare l'elemento come un Radio
- style (css):
 - margin-left:px/%/auto: Per definire la distanza dal margine sinistro.
 - margin-right:px/%/auto: Per definire la distanza dal margine destro.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
name	Nome del gruppo
value	1
class	ita-readonly
style	margin-left:30px;

Note

Attributo **name** è utilizzato per definire quali radio button fanno parte di un gruppo e quali di un'altro.

Esempio: 4 Radio button:

- 2 per identificare il tipo di opreazione: Acquisto o Vendita

- 2 per identificare il tipo di pagamento: Contanti o Assegno

Impostando tra gli attributi dei primi 2 radio :

Nome Attributo	Valore Attributo
name	TipoOperazione

e gli altri 2:

Nome Attributo	Valore Attributo
name	MetodoPagamento

Otterremo che i primi 2 radio fanno parte del gruppo **TipoOperazione** e che quindi potrà essere selezionato solo <u>Acquisto</u> o solo <u>Vendita</u>, mentre che nei secondi potrà essere selezionato solo <u>Contanti</u> o <u>Assegno</u>, in quanto appartengono al gruppo **MetodoPagamento**.

Da programma per settare una radio checked:

Out::attributo(\$this->nameForm . " NOMECAMPO", "checked", "0", "checked");

Torna alla lista. Vai alla Lista Analitica

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:radio&rev=1372860945

Last update: 2018/03/19 10:45

