

Inserimento di un Rowid Specifico in Tabella - ReaderId

Se si vuole inserire un Rowid diverso da quello di Default in una tabella è necessario:

- Nel model della grid inserire l'attributo: **readerId:'Key'**

Dove 'Key' rappresenta il nome della nostra chiave.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{cellEdit:false, readerId:'Key', caption: "Ditte", shrinkToFit:true, width:650

- Nell'applicazione, al momento della creazione della tabella, dovremo aggiungere all'array della grid il 'rowIndex'=>'Key', per specificare quale sarà il Rowid che dovrà utilizzare:

```

$sql=$this->CreaSql('Ditta');
$ita_grid01 = new TableView($this->gridDitte,
    array(
        'sqlDB' => $this->GAFIERE_DB,
        'sqlQuery' => $sql,
        'rowIndex' => 'Key'));
$ita_grid01->setPageNum(1);
$ita_grid01->setPageRows(20000);
$ita_grid01->setSortIndex('DENOMINAZIONE');
$ita_grid01->setSortOrder('asc');
// Elabora il risultato
$result_tab = $ita_grid01->getDataArray();
$result_tab = $this->elaboraRecords($result_tab);

```

From: <https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link: <https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:readerid&rev=1358421646>

Last update: **2018/03/19 10:45**

