Inserimento di un Rowid Specifico in Tabella - ReaderId

Se si vuole inserire un Rowid diverso da quello di Default in una tabella è necessario:

• Nel model della grid inserire l'attributo: readerld:'Key'

Dove 'Key' rappresenta il nome della nostra chiave.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo			
class	{cellEdit:false, readerId:'Key', caption: "Ditte", shrinkToFit:true, width:650			

 Nell'applicazione, al momento della creazione della tabella, dovremo aggiungere all'array della grid il 'rowIndex'⇒'Key', per specificare quale sarà il Rowid che dovrà utilizzare:

Nota. Questa elaborazione è necessaria nel momento in cui la query che passiamo sarà il risultato di più JOIN a più tabelle.

Se invece si vuole creare un ROWID che racchiuda più campi è necessario:

• Nell'applicazione, al momento della creazione della tabella, dovremo rielaborare il risultato della querry e passare alla tabella un Array.

Esempio:

In una tabella abbiamo: TABELLA: PRODUZIONI JOIN PRODOTTICREATI

CodiceDipendente	Cognome	Nome	Data	TipoProdotto	Numero
001	Rossi	Luigi	22/01/2013	BX01	20
001	Rossi	Luigi	25/01/2013	BX01	30
001	Rossi	Luigi	22/01/2013	BX04	25
004	Verdi	Rosa	22/01/2013	BC9F	15

TABELLA: PRODOTTICREATI

Last update: 2018/03/19 10:45

CodiceDipendente	Data	TipoProdotto	
001	22/01/2013	BX01	
001	25/01/2013	BX01	
001	22/01/2013	BX04	
004	22/01/2013	BC9F	

Vogliamo che al doppioclick su una riga vengano elencati

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:readerid&rev=1358424345

Last update: 2018/03/19 10:45

