

## Inserimento di un Rowid Specifico in Tabella - ReaderId

Se si vuole inserire un Rowid diverso da quello di Default in una tabella è necessario:

- Nel model della grid inserire l'attributo: **readerId:'Key'**

Dove 'Key' rappresenta il nome della nostra chiave.

Esempio:

| Nome Attributo | Valore Attributo   |
|----------------|--|
| class          | {cellEdit:false, readerId:'Key', caption: "Ditte", shrinkToFit:true, width:650 ..... |

- Nell'applicazione, al momento della creazione della tabella, dovremo aggiungere all'array della grid il 'rowIndex'⇒'Key', per specificare quale sarà il Rowid che dovrà utilizzare:

```

$sql=$this->CreaSql('Ditta');
$ita_grid01 = new TableView($this->gridDitte,
    array(
        'sqlDB' => $this->GAFIERE_DB,
        'sqlQuery' => $sql,
        'rowIndex' => 'Key'));
$ita_grid01->setPageNum(1);
$ita_grid01->setPageRows(20000);
$ita_grid01->setSortIndex('DENOMINAZIONE');
$ita_grid01->setSortOrder('asc');
// Elabora il risultato
$result_tab = $ita_grid01->getDataArray();
$result_tab = $this->elaboraRecords($result_tab);

```

**Nota.** Questa elaborazione è necessaria nel momento in cui la query che passiamo sarà il risultato di più JOIN a più tabelle.

Se invece si vuole creare un ROWID che racchiuda più campi è necessario:

- Nell'applicazione, al momento della creazione della grid, dovremo rielaborare il risultato della query e passare alla tabella un Array.

Esempio:

In una tabella abbiamo: TABELLA: PRODUZIONI JOIN PRODOTTICREATI

| CodiceDipendente | Cognome | Nome  | Data       | TipoProdotto | Numero |
|------------------|---------|-------|------------|--------------|--------|
| 001              | Rossi   | Luigi | 22/01/2013 | BX01         | 20     |
| 001              | Rossi   | Luigi | 25/01/2013 | BX01         | 30     |
| 001              | Rossi   | Luigi | 22/01/2013 | BX04         | 25     |
| 004              | Verdi   | Rosa  | 22/01/2013 | BC9F         | 15     |

Le tabelle senza JOIN :

## TABELLA: PRODOTTICREATI

| <b>CodiceDipendente</b> | <b>Data</b> | <b>TipoProdotto</b> | <b>Numero</b> |
|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 001                     | 22/01/2013  | BX01                | 20            |
| 001                     | 25/01/2013  | BX01                | 30            |
| 001                     | 22/01/2013  | BX04                | 25            |
| 004                     | 22/01/2013  | BC9F                | 15            |

## TABELLA: PRODUZIONI

| <b>CodiceDipendente</b> | <b>Cognome</b> | <b>Nome</b> | <b>Data</b> | <b>TipoProdotto</b> | <b>Numero</b> |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 001                     | Rossi          | Luigi       | 22/01/2013  | BX01                | 20            |
| 001                     | Rossi          | Luigi       | 25/01/2013  | BX01                | 30            |
| 001                     | Rossi          | Luigi       | 22/01/2013  | BX04                | 25            |
| 004                     | Verdi          | Rosa        | 22/01/2013  | BC9F                | 15            |

Vogliamo che al doppioclick su una riga vengano elencati

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:readerid&rev=1358430673>

Last update: **2018/03/19 10:45**

