

Inserimento di un Rowid Specifico in Tabella - ReaderId

Se si vuole inserire un Rowid diverso da quello di Default in una tabella è necessario:

- Nel model della grid inserire l'attributo: **readerId:'Key'**

Dove 'Key' rappresenta il nome della nostra chiave.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{cellEdit:false, readerId:'Key', caption: "Ditte", shrinkToFit:true, width:650

- Nell'applicazione, al momento della creazione della tabella, dovremo aggiungere all'array della grid il 'rowIndex'=>'Key', per specificare quale sarà il Rowid che dovrà utilizzare:

```

$sql=$this->CreaSql();
$ita_grid01 = new TableView($this->gridDitte,
    array(
        'sqlDB' => $this->GAFIERE_DB,
        'sqlQuery' => $sql,
        'rowIndex' => 'Key'));
$ita_grid01->setPageNum(1);
$ita_grid01->setPageRows(20000);
$ita_grid01->setSortIndex('DENOMINAZIONE');
$ita_grid01->setSortOrder('asc');
.....

```

Nota. Questa elaborazione è necessaria nel momento in cui la query che passiamo sarà il risultato di più JOIN a più tabelle.

Se invece si vuole creare un ROWID che racchiuda più campi è necessario:

- Nell'applicazione, al momento della creazione della grid, dovremo rielaborare il risultato della query e passare alla tabella un Array.

Esempio:

In una tabella abbiamo: TABELLA: OPERAI JOIN PRODUZIONI

CodiceDipendente	Cognome	Nome	Data	Totale Prodotti
001	Rossi	Luigi	22/01/2013	75
004	Verdi	Rosa	25/01/2013	15

Le tabelle senza JOIN :

TABELLA: PRODUZIONI

CodiceProdotto	TipoProdotto	CodiceDipendente	Data	Numero
BX01	BulloneB	001	22/01/2013	20
BX01	BulloneA	001	25/01/2013	30
BX04	BulloneC	001	22/01/2013	25
BC9F	ChiodoB	004	22/01/2013	15

TABELLA: OPERAI

CodiceDipendente	Cognome	Nome
001	Rossi	Luigi
004	Verdi	Rosa

Vogliamo che al doppioclick su una riga vengano elencati tutti i prodotti creati di quel operaio a quella data, portandoci dietro la data e codice del dipendente.

Dopo aver aggiunto nella gird del model il **ReaderId** e nell'applicazione il **'rowIndex' => 'Key'** (come sopra descritto), nel programma dovremo anche provvedere alla Rielaborazione del risultato della Query.

Questa rielaborazione la possiamo fare tramite una funzione:

```
$sql=$this->CreaSql();
$ita_grid01 = new TableView($this->gridDitte,
    array(
        'sqlDB' => $this->GAFIERE_DB,
        'sqlQuery' => $sql,
        'rowIndex' => 'Key'));
$ita_grid01->setPageNum(1);
$ita_grid01->setPageRows(20000);
$ita_grid01->setSortIndex('DENOMINAZIONE');
$ita_grid01->setSortOrder('asc');
// Elabora il risultato
$Result_tab = $ita_grid01->getDataArray();
$Result_tab = $this->elaboraRecords($Result_tab);
$ita_grid01->getDataPageFromArray('json',
$Result_tab)
```

La funzione **elaboraRecords**. In questa funzione provvederemo a rielaborare il nostro nuovo Rowid: 'Key' componendolo di "CODICEDIPENDENTE" e "DATA".

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:readerid&rev=1358433345>

Last update: **2018/03/19 10:45**

