## Inserimento di un indice Specifico in Tabella: ReaderId

Il Readerld è l'indice che identifica in modo univoco una riga in una Grid. Se nella querry che viene passata alla Grid non è presente un Indice, il Readerld viene automaticamente assegnato e assume valori in ordine Crescente.

Esempi:

1)

```
SELECT * FROM DIPENDENTI
```

In questo caso abbiamo preso tutto, compreso l'indice, e l'indice della griglia che verrà creata sarà lo stesso della tabella DIPENDENTI

2) Se invece prendiamo solo determinati campi dalla tabella DIPENDENTI:

```
SELECT CODICEDIPENDENTE, COGNOME, NOME FROM DIPENDENTI
```

L'indice della griglia che verrà creata sarà assegnato automaticamente in ordine crescente.

Ma se per qualche motivo nella griglia si vuole utilizzare un Indice differente dall'indice definito nella tabella sarà necessario definire un Readerld :

• 1) Nel model della grid inserire l'attributo: readerId:'Key'

Dove 'Key' rappresenta il nome della nostra chiave/indice.


Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo		
class	{cellEdit:false, readerId:'Key', caption: "Ditta", shrinkToFit:true, width:650		

• 2) Nell'applicazione, al momento della creazione della griglia, dovremo aggiungere all'array della grid il 'rowIndex' ⇒ 'Key', per specificare quale sarà l'indice che dovrà utilizzare:

Nel Caso in cui vogliamo Elaborare il risultato della nostra tabella per un qualsiasi motivo, come ad esempio l'ottenere il nome di un Dipendente che ha assenze superiori a 10 evidenziato in rosso, o una qualsiasi altro tipo di rielaborazione del risultato nella griglia, possiamo ricorrere alla Funzione "Elabora Record".

Questo tipo di funzione ci permette di **Rielaborare** l'Output che otterremo nelle celle della griglia, come questo:



Nel caso in cui la SELECT preveda una JOIN con più tabelle e non si ha la possibilità di selezionare un determinato indice da una TABELLA sarà necessario ricorre ad un Readerld

Se invece si vuole creare un ROWID che racchiuda più campi, o semplicemente non riusciamo a farci tornare un determinato rowid, è necessario:

• Nell'applicazione, al momento della creazione della grid, dovremo rielaborare il risultato della querry e passare alla tabella un Array.

## Esempio:

In una tabella abbiamo: TABELLA: OPERAI JOIN PRODUZIONI

CodiceDipendente	Cognome	Nome	Data	<b>Totale Prodotti</b>
001	Rossi	Luigi	22/01/2013	75
004	Verdi	Rosa	25/01/2013	15

Le tabelle senza JOIN :

TABELLA: PRODUZIONI

CodiceProdotto	TipoProdotto	CodiceDipendente	Data	Numero
BX01	BulloneB	001	22/01/2013	20
BX01	BulloneA	001	25/01/2013	30
BX04	BulloneC	001	22/01/2013	25
BC9F	ChiodoB	004	22/01/2013	15

TABELLA: OPERAL

CodiceDipendente	Cognome	Nome
001	Rossi	Luigi
004	Verdi	Rosa

Vogliamo che al doppioclick su una riga vengano elencati tutti i prodotti creati di quel operaio a quella

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/

data, portandoci dietro la data e codice del dipendente.

Dopo aver aggiunto nella gird del model il **ReaderId** e nell'applicazione il **'rowIndex'** ⇒ **'Key'** (come sopra descritto), nel programma dovremo anche provvedere alla Rielaborazione del risultato della Querry.

Questa rielaborazione la possiamo fare tramite una funzione:

La funzione **elaboraRecords**. In questa funzione provvederemo a rielaborare il nostro nuovo Rowid: 'Key' componendolo di "CODICEDIPENDENTE" - "DATA", in che quando faremo doppio click sulla riga selezionata il nostro rowid torni ad esempio: "001-20130122".

Al doppio click per ottenere i dati che ci servono dal rowid potremo utilizzare la funzione: explode: L'explode ci restituirà quindi un array con le 2 chiavi che ci servono:

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:readerid&rev=1358439713



