## Inserimento di un indice Specifico in Tabella: ReaderId

Il Readerld è l'indice che identifica in modo univoco una riga in una Grid. Se nella querry che viene passata alla Grid non è presente un Indice, il Readerld viene automaticamente assegnato e assume valori in ordine Crescente.

Esempi:

1)

```
SELECT * FROM DIPENDENTI
```

In questo caso abbiamo preso tutto, compreso l'indice, e l'indice della griglia che verrà creata sarà lo stesso della tabella DIPENDENTI

2) Se invece prendiamo solo determinati campi dalla tabella DIPENDENTI:

```
SELECT CODICEDIPENDENTE, COGNOME, NOME FROM DIPENDENTI
```

L'indice della griglia che verrà creata sarà assegnato automaticamente in ordine crescente.

Ma se per qualche motivo nella griglia si vuole utilizzare un Indice differente dall'indice definito nella tabella sarà necessario definire un Readerld :

• 1) Nel model della grid inserire l'attributo: readerId:'Key'

Dove 'Key' rappresenta il nome della nostra chiave/indice.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo		
class	{cellEdit:false, readerId:'KEY', caption: "Ditta", shrinkToFit:true, width:650		

• 2) Nel programma, al momento della creazione della griglia, dovremo aggiungere all'array della griglia il 'rowIndex'⇒'Key',(Sempre utilizzando la stessa Key definita nel Model) per specificare quale sarà l'indice che dovrà utilizzare:

Last update: 2018/03/19 10:45

Se nella select quindi specificheremo ad esempio:

## SELECT \*, CODICEDIPENDENTE AS KEY FROM DIPENDENTI

Avremo come indice il Codice del Dipendente.

## **Elabora Record**

Nel Caso in cui vogliamo Elaborare il risultato della nostra tabella per un qualsiasi motivo, come ad esempio l'evidenziare in rosso il numero di telefono di un dipendente e in verde quello di cellulare, o una qualsiasi altro tipo di rielaborazione, possiamo ricorrere alla Funzione "Elabora Record". Questo tipo di funzione ci permette di **Rielaborare** l'Output che otterremo:

Posto	Mercato	Tipo	H. Ass.
	MERCATO POTENZA PICENA	NORMALE	5
34	MERCATO POTENZA PICENA	NORMALE	12
	MERCATO POTENZA PICENA	NORMALE	2

Per ottenere un'elaborazione di record dovremo:

• 1) Creare la Funzione di rielaborazione:

```
function elaboraRecords($Result_tab) {
        foreach ($Result_tab as $key => $Result_rec) {
            $Result_tab[$key]['TELEFONO'] = "".$Result_tab[$key]['TELEFONO']."";
            $Result_tab[$key]['CELLULARE'] = "".$Result_tab[$key]['CELLULARE']."";
      }
      return $Result_tab;
}
```

In questa funzioene viene passato l'array con il risultato della Querry: "SELECT \* FROM DIPENDENT" e assegna ad ogni campo Telefono o Cellulare del record uno sfondo Rosso o Verde.

Alla fine possiamo notare il return di \$Risult tab in quanto ci servirà nella creazione della griglia.

• 2) Al momento della creazione della tabella, richiamiamo la funzione appena creata:

```
$sql="SELECT * FROM DIPENDENTI";
```

Come possiamo notare la griglia viene creata utilizzando l'Array Rielaborato: \$ita grid01→getDataPageFromArray('json', \$Result tab).

Nel caso in cui la SELECT preveda una JOIN con più tabelle e non si ha la possibilità di selezionare un determinato indice da una TABELLA sarà necessario ricorre ad un Funzione Elabora Record e alla creazione di un Readerld composto da più Campi.

Questa funzione è necessaria sopratutto con la JOIN di più tabelle, perchè non sempre è possibile selezionare un solo campo:

Immaginiamo di avere 2 tabelle: ANAGRAFICA\_SOGGETTO e ANAGRAFICA\_IMMOBILE e che entrambe racchiudono tanti campi anagrafici importanti,troppi per essere selezionati uno ad uno. La soluzione più semplice sarebbe:

```
SELECT * FROM ANAGRAFICA_SOGGETTO JOIN ANAGRAFICA_IMMOBILE ON ANAGRAFICA_SOGGETTO.CODICE = ANAGRAFICA_IMMOBILE.CODICESOGGETTO
```

Il risultato della tabella avrebbe quindi in comune anche gli indici delle 2 tabelle.

Come detto in precedenza la griglia prende automaticamente l'indice della tabella se si prendono tutti i campi presenti o comunque si seleziona anch'esso, ma nel caso di una JOIN come questa(in cui si prendono tutti i campi da entrambe) l'indice della griglia verrebbe assegnato automaticamente in ordine crescente, perchè nessuno dei 2 indici ha la priorità sull'altro.

Dovremo ,quindi, nell'applicazione, al momento della creazione della grid, rielaborare il risultato della querry e passare alla tabella un Array.

Esempio Guidato:

In una tabella abbiamo: TABELLA: OPERAI JOIN PRODUZIONI

CodiceDipendente	Cognome	Nome	Data	<b>Totale Prodotti</b>
001	Rossi	Luigi	22/01/2013	75
004	Verdi	Rosa	25/01/2013	15

Le tabelle senza JOIN:

TABELLA: PRODUZIONI

CodiceProdotto	TipoProdotto	CodiceDipendente	Data	Numero
BX01	BulloneB	001	22/01/2013	20
BX01	BulloneA	001	25/01/2013	30
BX04	BulloneC	001	22/01/2013	25
BC9F	ChiodoB	004	22/01/2013	15

## TABELLA: OPERAI

CodiceDipendente	Cognome	Nome
001	Rossi	Luigi
004	Verdi	Rosa

Vogliamo che all'evento dbClickRow vengano elencati tutti i prodotti creati di quel operaio a quella data, portandoci dietro la data e codice del dipendente.

Dopo aver aggiunto nella gird del model il **ReaderId** e nell'applicazione il **'rowIndex'** ⇒ **'Key'** (come sopra descritto), nel programma dovremo anche provvedere alla Rielaborazione del risultato della Querry.

Questa rielaborazione può essere fatta sempre attraverso la funzione **ElaboraRecords**.

```
function elaboraRecords($Result_tab) {
    foreach ($Result_tab as $key => $Result_rec) {
        $Result_tab[$key]['Key'] = $Result_tab[$key]['CODICE'] . "-" .
$Result_tab[$key]['DATA'];
    }
    return $Result_tab;
}
```

In questa funzione provvederemo a rielaborare il nostro nuovo Rowid: 'Key' componendolo di "CODICEDIPENDENTE" - "DATA", in modo che al dbClickRow come rowid ci torni un indice come questo: "001-20130122".

Dopo di che, per poter utilizzare questo **Indice Composto**, all'evento dbClickRow potremo utilizzare la funzione: explode:

L'explode ci restituirà quindi un array con le 2 chiavi che ci servono, dopo di che possiamo assegnare a 2 variabili il Codice e la Data:

```
$ita_grid01->setPageRows(20000);
$ita_grid01->setSortIndex($_POST['sidx']);
$ita_grid01->setSortOrder($_POST['sord']);
$ita_grid01->getDataPage('json');
break;
}
break;
```

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:readerid&rev=1358443718



