

Inserimento di un indice Specifico in Tabella : ReaderId

Il ReaderId è l'indice che identifica in modo univoco una riga in una Grid.
Se nella query che viene passata alla Grid non è presente un Indice, il ReaderId viene automaticamente assegnato e assume valori in ordine Crescente.

Esempi:

1)

```
SELECT * FROM DIPENDENTI
```

In questo caso abbiamo preso tutto, compreso l'indice, e l'indice della griglia che verrà creata sarà lo stesso della tabella DIPENDENTI

2) Se invece prendiamo solo determinati campi dalla tabella DIPENDENTI:

```
SELECT CODICEDIPENDENTE ,COGNOME ,NOME FROM DIPENDENTI
```

L'indice della griglia che verrà creata sarà assegnato automaticamente in ordine crescente.

Se nella griglia si vuole utilizzare un Indice differente dall'indice definito nella tabella sarà necessario definire un ReaderId :

- 1) Nel model della grid inserire l'attributo: **readerId:'Key'**

Dove 'Key' rappresenta il nome della nostra chiave/indice.

Esempio:

| Nome Attributo | Valore Attributo |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| class | {cellEdit:false, readerId:'KEY', caption: "Ditta", shrinkToFit:true, width:650 |

- 2) Nel programma, al momento della creazione della griglia, dovremo aggiungere all'array della griglia il 'rowIndex'⇒'Key',(Sempre utilizzando la stessa Key definita nel Model) per specificare quale sarà l'indice che dovrà utilizzare:

```
$sql=$this->CreaSql();
$ita_grid01 = new TableView($this->gridDitta,
    array(
        'sqlDB' => $this->DITTA_DB,
        'sqlQuery' => $sql,
        'rowIndex' => 'KEY'));
$ita_grid01->setPageNum(1);
$ita_grid01->setPageRows(20000);
$ita_grid01->setSortIndex('COGNOME');
$ita_grid01->setSortOrder('asc');
....
```

Se nella select quindi specificheremo ad esempio:

```
SELECT *,CODICEDIPENDENTE AS KEY FROM DIPENDENTI
```

Avremo come indice il Codice del Dipendente.

Elabora Record

Nel Caso in cui vogliamo Elaborare il risultato della nostra tabella per un qualsiasi motivo, come ad esempio l'evidenziare in rosso il numero di telefono di un dipendente e in verde quello di cellulare, o una qualsiasi altro tipo di rielaborazione, possiamo ricorrere alla Funzione "Elabora Record". Questo tipo di funzione ci permette di **Rielaborare** l'Output che otterremo:

| Posto | Mercato | Tipo | Il. Ass. |
|-------|------------------------|---------|----------|
| | MERCATO POTENZA PICENA | NORMALE | 5 |
| 34 | MERCATO POTENZA PICENA | NORMALE | 2 |
| | MERCATO POTENZA PICENA | NORMALE | 2 |

Per ottenere un'elaborazione di record dovremo:

- 1) Creare la Funzione di rielaborazione:

```
function elaboraRecords($Result_tab) {
    foreach ($Result_tab as $key => $Result_rec) {
        $Result_tab[$key]['TELEFONO'] = "<p style = 'background-color:#FF00FF;'>".$Result_tab[$key]['TELEFONO']. "</p>";
        $Result_tab[$key]['CELLULARE'] = "<p style = 'background-color:#008800;'>".$Result_tab[$key]['CELLULARE']. "</p>";
    }
    return $Result_tab;
}
```

In questa funzioene viene passato l'array con il risultato della Query: "SELECT * FROM DIPENDENT" e assegna ad ogni campo Telefono o Cellulare del record uno sfondo Rosso o Verde. Alla fine possiamo notare il return di \$Risult_tab in quanto ci servirà nella creazione della griglia.

- 2) Al momento della creazione della tabella, richiamiamo la funzione appena creata:

```
$sql="SELECT * FROM DIPENDENTI";
```

```

        $ita_grid01 = new TableView($this->gridDitte,
            array(
                'sqlDB' => $this->DITTA_DB,
                'sqlQuery' => $sql,
                'rowIndex' => 'Key'));
        $ita_grid01->setPageNum(1);
        $ita_grid01->setPageRows(20000);
        $ita_grid01->setSortIndex('COGNOME');
        $ita_grid01->setSortOrder('asc');
        // Elabora il risultato
        $Result_tab = $ita_grid01->getDataArray();
        $Result_tab = $this->elaboraRecords($Result_tab);
        $ita_grid01->getDataPageFromArray('json',
$Result_tab)

```

Come possiamo notare la griglia viene creata utilizzando l'Array Rielaborato:
 \$ita_grid01->getDataPageFromArray('json', \$Result_tab).

Nel caso in cui la SELECT preveda una JOIN con più tabelle e non si ha la possibilità di selezionare un determinato indice da una TABELLA sarà necessario ricorrere ad un Funzione Elabora Record e alla creazione di un ReaderId composto da più Campi.

Questa funzione è necessaria soprattutto con la JOIN di più tabelle, perchè non sempre è possibile selezionare un solo campo:

Immaginiamo di avere 2 tabelle: ANAGRAFICA_SOGGETTO e ANAGRAFICA_IMMOBILE e che entrambe racchiudono tanti campi anagrafici importanti, troppi per essere selezionati uno ad uno. La soluzione più semplice sarebbe:

```

SELECT * FROM ANAGRAFICA_SOGGETTO JOIN ANAGRAFICA_IMMOBILE ON
ANAGRAFICA_SOGGETTO.CODICE = ANAGRAFICA_IMMOBILE.CODICESOGGETTO

```

Il risultato della tabella avrebbe quindi in comune anche gli indici delle 2 tabelle.

Come detto in precedenza la griglia prende automaticamente l'indice della tabella se si prendono tutti i campi presenti o comunque si seleziona anch'esso, ma nel caso di una JOIN come questa (in cui si prendono tutti i campi da entrambe) l'indice della griglia verrebbe assegnato automaticamente in ordine crescente, perchè nessuno dei 2 indici ha la priorità sull'altro.

Dovremo, quindi, nell'applicazione, al momento della creazione della grid, rielaborare il risultato della query e passare alla tabella un Array.

Esempio Guidato:

In una tabella abbiamo: TABELLA: OPERAI JOIN PRODUZIONI

| CodiceDipendente | Cognome | Nome | Data | Totale Prodotti |
|------------------|---------|-------|------------|-----------------|
| 001 | Rossi | Luigi | 22/01/2013 | 75 |
| 004 | Verdi | Rosa | 25/01/2013 | 15 |

Le tabelle senza JOIN :

TABELLA: PRODUZIONI

| CodiceProdotto | TipoProdotto | CodiceDipendente | Data | Numero |
|----------------|--------------|------------------|------------|--------|
| BX01 | BulloneB | 001 | 22/01/2013 | 20 |
| BX01 | BulloneA | 001 | 25/01/2013 | 30 |
| BX04 | BulloneC | 001 | 22/01/2013 | 25 |
| BC9F | ChiodoB | 004 | 22/01/2013 | 15 |

TABELLA: OPERAI

| CodiceDipendente | Cognome | Nome |
|------------------|---------|-------|
| 001 | Rossi | Luigi |
| 004 | Verdi | Rosa |

Vogliamo che all'evento dbClickRow vengano elencati tutti i prodotti creati di quel operaio a quella data, portandoci dietro la data e codice del dipendente.

Dopo aver aggiunto nella grid del model il **ReaderId** e nell'applicazione il **'rowIndex' ⇒ 'Key'** (come sopra descritto), nel programma dovremo anche provvedere alla Rielaborazione del risultato della Query.

Questa rielaborazione può essere fatta sempre attraverso la funzione **ElaboraRecords**.

```
function elaboraRecords($Result_tab) {
    foreach ($Result_tab as $key => $Result_rec) {
        $Result_tab[$key]['Key'] = $Result_tab[$key]['CODICE'] . "-" .
$Result_tab[$key]['DATA'];
    }
    return $Result_tab;
}
```

In questa funzione provvederemo a rielaborare il nostro nuovo Rowid: 'Key' componendolo di "CODICEDIPENDENTE" - "DATA", in modo che al dbClickRow come rowid ci torni un indice come questo: "001-20130122".

Dopo di che, per poter utilizzare questo **Indice Composto**, all'evento dbClickRow potremo utilizzare la funzione: explode:

L'explode ci restituirà quindi un array con le 2 chiavi che ci servono, dopo di che possiamo assegnare a 2 variabili il Codice e la Data:

```
switch ($_POST['id']) {
    case $this->nameForm . '_gridOperai':
        $chiavi=explode("-", $_POST['rowid']);
        $Codice=$chiavi['0'];
        $Data=$chiavi['1'];
        $sql=" SELECT * FROM PRODOTTI WHERE CODICEDIPENDENTE
= $Codice AND DATA = '$Data'";
        $ita_grid01 = new TableView($this->gridPresenzeFiere,
            array(
                'sqlDB' => $this->DITTA_DB,
                'sqlQuery' => $sql));
        $ita_grid01->setPageNum(1);
}
```

```
        $ita_grid01->setPageRows(20000);  
        $ita_grid01->setSortIndex($_POST['sidx']);  
        $ita_grid01->setSortOrder($_POST['sord']);  
        $ita_grid01->getDataPage('json');  
    }  
    break;  
}  
break;
```

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:readerid&rev=1358443857>

Last update: **2018/03/19 10:45**

