Ricerca con Visualizzazione di Tabella

Funzione da utilizzare nella Ric che richiama il programma.

```
static function PREFISSORicNOME($returnModel, $returnEvent) {
        $sql = "SELECT ROWID, CAMPOCOD, CAMPODES FROM NOMETABELLA";
        $model = 'utiRicDiag';
        $gridOptions = array(
            "Caption" => 'Titolo dell'elenco',
            "width" => '330',
            "height" => '400',
            "sortname" => 'CAMPOCOD/CAMPODES',
            "rowNum" => '20',
            "rowList" => '[]',
            "colNames" => array(
                "Codice",
                "Descrizione"
            "colModel" => array(
                array("name" => 'CAMPOCOD', "width" => 60),
                array("name" => 'CAMPODES', "width" => 260)
            ),
            "dataSource" => array(
                'sqlDB' => 'DB',
                'sqlQuery' => $sql
            )
        );
        $ POST = array();
        $ POST['event'] = 'openform';
        $ POST['gridOptions'] = $gridOptions;
        $ POST['returnModel'] = $returnModel;
        $ POST['returnEvent'] = $returnEvent;
        $ POST['retid'] = $returnId;
        $ POST['returnKey'] = 'retKey';
        itaLib::openForm($model, true, true, 'desktopBody', $returnModel);
        $appRoute = App::getPath('appRoute.' . substr($model, 0, 3));
        require once App::getConf('modelBackEnd.php') . '/' . $appRoute .
'/' . $model . '.php';
        $model():
    }
```

Dove:

- A **PREFISSORICNOME** assegneremo un prefisso di 3 lettere (Es. Timbrature:TimRicNOME, ICI: IciRicNOME), e il nome della Ricerca che andremo a eseguire.
- **CAMPOCOD** si intende il codice univoco che distingue i vari campi presenti nel db.
- **CAMPODES** si intende la descrizione.
- NOMETABELLA si intende il nome della tabella in cui sono contenuti i campi che utilizzeremo.
- "Caption" ⇒ 'Titolo dell'elenco', il titolo dell'elenco che visualizzeremo nell'elenco
- "sortname" ⇒ 'CAMPOCOD/CAMPODES', indica per quale campo verranno ordinati

Last update: 2018/03/19 10:45

nell'elenco

- "rowNum" ⇒ '20', Il numero di righe visualizzate per pagina.
- 'sqIDB' ⇒ 'DB', Il Db utilizzato, nel quale è contenuta la tabella.

Nota. Se è un DB Unico, che non fa riferimento all'ente che lo sta utilizzando(non è quindi del tipo DB Gafiere dell'ente 01: GAFIERE01 o dell'ente 02 GAFIERE02) ed è quindi un DB come ad esempio i COMUNI, che sono sempre quelli, **bisogna** aggiungere tra le opzioni "dataSource" ⇒ array(il 'dbSuffix' ⇒ "") Esempio:

```
"dataSource" => array(
    'sqlDB' => 'DBUNICO',
    'sqlQuery' => $sql,
    'dbSuffix' => ""
)
```

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:rictab&rev=1354123913

Last update: 2018/03/19 10:45

