

Per attivare questa funzionalità, aggiungere alla jqGrid la classe 'ita-dataSheet'.

Attributo	Valore
class	ita-jqGrid ita-dataSheet { ... }

Elementi

Text

```
{ editable: true, editoptions: { class: 'ita-edit' } }
```

Checkbox

```
{ editable: true, edittype: 'checkbox', formatter: 'checkbox', editoptions: { value: '1:0' } }
```

Select

```
{ editable: true, edittype: 'select', formatter: 'select', editoptions: { value: [1] } }
```

[1] può essere valorizzato in due modi:

- come stringa
'0:VALUE_0;1:VALUE_1;2:VALUE_2;K:VALUE_K'
- come oggetto json
{ 0: 'VALUE_0', 1: 'VALUE_1', 2: 'VALUE_2', K: 'VALUE_K' }

Select (caricata lato server)



work in progress!

```
{ editable: true, edittype: 'select', editoptions: {} }
```

Suggest

```
{ editable: true, editoptions: { class: 'ita-edit { autocomplete: { active: true } }' } }
```

Eventi

- **beginInlineEdit** quando si passa in modifica
- **endInlineEdit** quando si esce dalla modalità di modifica

- **afterSaveRow** quando una riga viene deselezionata ed ha subito delle modifiche ai dati

All'**afterSaveRow** bisogna confermare il passaggio ad un'altra eventuale riga con il seguente codice:



verrà presto rimpiazzato da una funzione centralizzata apposita.

```
$id = $_POST['id'];  
$rowid = $_POST['rowid'];  
$nextRowid = $_POST['nextRowid'];  
Out::codice("saveInlineEdit($('#id'),$rowid,$nextRowid);");
```

Se non viene eseguito, la riga rimarrà in modifica (per esempio se i dati inseriti non sono validi - da affiancare ad un messaggio).40 visualizzazioni.

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:tabelle:datasheet>

Last update: **2024/10/15 09:45**

