2025/12/06 05:29 1/2 Elementi

Per attivare questa funzionalità, aggiunere alla jqGrid la classe 'ita-dataSheet'.

Attributo	Valore			
class	ita-jqGrid	ita-dataSheet	{	 }

Elementi

Text

```
{ editable: true, editoptions: { class: 'ita-edit' } }
```

Checkbox

```
{ editable: true, edittype: 'checkbox', formatter: 'checkbox', editoptions: { value: '1:0' } }
```


Select

```
{ editable: true, edittype: 'select', formatter: 'select', editoptions: {
value: [1] } }
```

[1] può essere valorizzato in due modi:

```
come stringa
'0:VALUE_0;1:VALUE_1;2:VALUE_2;K:VALUE_K'
come oggetto json
{ 0: 'VALUE_0', 1: 'VALUE_1', 2: 'VALUE_2', K: 'VALUE_K' }3
```

Select (caricata lato server)



```
{ editable: true, edittype: 'select', editoptions: {} }
```

Suggest

```
{ editable: true, editoptions: { class: 'ita-edit { autocomplete: { active: true } }' } }
```

Eventi

- beginInlineEdit quando si passa in modifica
- endInlineEdit quando si esce dalla modalità di modifica

• afterSaveRow quando una riga viene deselezionata ed ha subito delle modifiche ai dati

All'**afterSaveRow** bisogna confermare il passaggio ad un'altra eventuale riga con il seguente codice:



verrà presto rimpiazzato da una funzione centralizzata apposita.

```
$id = $_POST['id'];
$rowid = $_POST['rowid'];
$nextRowid = $_POST['nextRowid'];
Out::codice("saveInlineEdit($('#$id'),$rowid,$nextRowid);");
```

Se non viene eseguito, la riga rimarrà in modifica (per esempio se i dati inseriti non sono validi - da affiancare ad un messaggio).60 visualizzazioni.

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:tabelle:datasheet

Last update: 2024/10/15 09:45

