

Per attivare questa funzionalità, aggiunere alla jqGrid la classe 'ita-dataSheet'.

Attributo	Valore
class	ita-jqGrid ita-dataSheet { ... }

## Elementi

### Text

```
{ editable: true, editoptions: { class: 'ita-edit' } }
```

### Checkbox

```
{ editable: true, edittype: 'checkbox', formatter: 'checkbox', editoptions: { value: '1:0' } }
```

### Select

```
{ editable: true, edittype: 'select', formatter: 'select', editoptions: { value: [1] } }
```

[1] può essere valorizzato in due modi:

- come stringa  
'0:VALUE\_0;1:VALUE\_1;2:VALUE\_2;K:VALUE\_K'
- come oggetto json  
{ 0: 'VALUE\_0', 1: 'VALUE\_1', 2: 'VALUE\_2', K: 'VALUE\_K' }3

### Select (caricata lato server)



work in progress!

```
{ editable: true, edittype: 'select', editoptions: {} }
```

### Suggest

```
{ editable: true, editoptions: { class: 'ita-edit { autocomplete: { active: true } }' } }
```

## Eventi

- **beginInlineEdit** quando si passa in modifica
- **endInlineEdit** quando si esce dalla modalità di modifica

- **afterSaveRow** quando una riga viene deselectata ed ha subito delle modifiche ai dati

All'**afterSaveRow** bisogna confermare il passaggio ad un'altra eventuale riga con il seguente codice:



verrà presto rimpiazzato da una funzione centralizzata apposita.

```
$id = $_POST['id'];
$rowid = $_POST['rowid'];
$nextRowid = $_POST['nextRowid'];
$nodevalue = "saveInlineEdit($('#$id'),$rowid,$nextRowid);";
Out::codice($nodevalue);
```

Se non viene eseguito, la riga rimarrà in modifica (per esempio se i dati inseriti non sono validi - da affiancare ad un messaggio).

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:tabelle:datasheet&rev=1501001046>



Last update: **2018/03/19 10:45**