

Tabelle

- Tabelle
- Struttura
- Formattazione di celle
- Grid ad Albero
- Sottogriglia
- Tabella con editing inline multiplo (ita-dataSheet)
- Anagrafica metadati tabella
- Anagrafica metadati colonne

Per quanto riguarda i dati elemento per una tabella sono:

- Nome Univoco Elemento Preceduto dal prefisso "grid". Es. gridTabella
- Tipo elemento:
- **table→ ita-jqGrid**: Tabella. **Stile**: definito dal tema.
- Classe elemento (**ita-jqGrid**)
- Colonne elemento Per indicare il numero di colonne che deve avere la tabella.
 - **Nota**. Se si inserisce un valore inferiore al numero di colonne, la form darà errore. Mentre se si inserisce un numero superiore andrà bene ugualmente.

Dati non necessari:

- Classe label
- Posizione label
- Larghezza label
- Access key
- Testo alternativo
- Caratteristiche input elemento:
 - Obbligatorio

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per gli elementi:

- **class**:
 - E' possibile impostare la classe: **ita-jqGrid** anche qui.
 - **metadati** , sempre racchiusi tra {...}:
 - **cellEdit:true/false**, → Rende la cella modificabile o meno.
 - **rowList:[]**, → Lista delle righe
 - **rowNum:n**, → Numero di righe da visualizzare nella form (Se si vorranno ottenere tutte le righe in una sola pagina sarà necessario impostare il **rowNum** ad un numero uguale o superiore al numero di righe contenuto nel DB)
 - **caption: "Titolo"** → E' l'intestazione visualizzata nelle Grid
 - **sortname:'NomeCampo'**, → Riordinare per nome,'Nome del campo che viene usato per riordinare'
 - **sortorder:'NomeCampo'**, → Riordinare con ordine ascendente o discendente, per default è ascendente
 - **navGrid:true/false**, → Visualizza o meno la barra che conterrà i vari bottoni di navigazione. **Se impostata su false e altri eventuali bottoni su true, i bottoni non verranno ugualmente visualizzati.** (Es.

navButtonDel,navButtonAdd ecc.)

- **navButtonDel:true/false**, → Imposta il bottone del(cancella) visibile/non visibile
- **navButtonAdd:false/true**, → Definisce se il bottone Add è visibile/non visibile
- **navButtonEdit:true/false**, → Imposta il bottone edit visibile/non visibile
- **navButtonView:true/false**, → Imposta il bottone view visibile/non visibile
- **navButtonExcel:true/false**, → Imposta il bottone Excel visibile/non visibile
- **navButtonPrint:true/false**, → Imposta il bottone Stampa visibile/non visibile
- **navButtonRefresh:true/false**, → Imposta il bottone Refresh visibile/non visibile
- **shrinkToFit:true/false**, → Adatta la tabellla alla workspace
- **resizeToParent:true/false** → Adatta la tabella alla workspace, la ridimensiona a seconda dello spazio che ha a disposizione.
- **maximized:true/false**, → Espande l'elemento, in questo caso la tabella, per lo spazio disponibile.
- **closeButton:true/false**, → (?)
- **autowidth:true/false**, → Per impostare la larghezza della tabella automatica.
- **autoheight:true/false**, → Per impostare l'altezza della tabella automatica.
- **pgbuttons:true/false**, → Per visualizzare o meno i bottoni di navigazione delle pagine della tabella.(Se non inserito tra i metadati i bottoni verranno automaticamente visualizzati)
- **pginput:true/false**, → Per visualizzare o meno la text per inserire direttamente il N° della pagina della tabella a cui si vuole andare(Se non inserito tra i metadati verrà automaticamente visualizzata)
- **itaSelectable:true**: Abilita l'evento select di una cella
- **multiselect:true/false**: Abilita la multiselezione
- **altRows:true/false**: Imposta l'effetto "zebra", le righe assumono in modo alternato 2 colori differenti.
- **filterToolbar:true/false** → Abilita l'utilizzo dei filtri sopra alle colonne, per poter effettuare una ricerca più dettagliata
- **showInlineButtons**: { view: (boolean), edit: (boolean), delete: (boolean) } → Abilita i bottoni per le azioni impostate all'interno delle singole righe. E' possibile impostare la variabile a "true" per abilitare tutti i pulsanti.

Nota.

Per maggiori informazioni sui Metadati (Opzioni) della grid consulta anche [Questa Lista](#)

- **style:**

- **font-size:** Se inserito è possibile definire le dimensioni del testo
- **font-style:** Se inserito è possibile definire lo stile utilizzato(Italic,Underscore,Bold)
- **font-weight:** Se inserito è possibile definire lo spessore del font
- **color:** Se inserito è possibile definire il colore
- **margin-top:px/%/auto:** Utilizzato per definire il margine dal **th**. A che distanza dal th verranno visualizzati i vari td.
- **margin-left:px/%/auto:** Utilizzato per definire la distanza dei td dal margine sinistro
- **margin right:px/%/auto:** Utilizzato per definire la distanza dei td dal margine destro

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{caption: "Elenco Passi Procedimento",width:570,height:320,autoWidth:true, rowNum:1000, rowList:[], navGrid:true, navButtonEdit:true, navButtonAdd:true, navButtonDel:true, shrinkToFit:true, resizeToParent:true, pButtons:false, pginput:false}
style	font-size:100%;

Struttura

Generalmente è utilizzata per i **td**, in quanto il **th** oltre ad un *label element* non necessita di altri attributi.

La **table**→ **ita-jqGrid** gestisce automaticamente i campi che verranno riempiti, e come sottoelementi della tabella dovranno essere dichiarati i vari th(Intestazioni) e td(colonne).

Per quanto riguarda i dati elemento per gli elementi delle tabelle utilizzabili sono:

- *Nome Univoco Elemento*
- *Tipo elemento:*
 - **th→ generico:** Intestazione di una tabella
 - **th→ vuoto:** Intestazione di una tabella impostato vuoto.
 - **td→ generico:** Colonna generica di una tabella.
- *Label element:* Per impostare l'intestazione. Generalmente utilizzata per i th generico e th vuoto. Non deve quindi essere impostato in un **td→ generico**.

Dati non necessari:

- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*
- *Access key*
- *Testo alternativo*
- *Classe elemento*
- *Colonne elemento*
- *Caratteristiche input elemento:*
 - *Obbligatorio*

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per gli elementi:

- **class:**
 - **Width:** Utilizzato per definire la larghezza della cella.Necessario nel **td**. (Espressa in pixel, ma è possibile aggiungere un % per una larghezza in percentuale)
 - **Height:** Utilizzato per definire l'altezza della cella.(espressa in pixel, ma è possibile aggiungere un % per una larghezza in percentuale)
 - **Metadati:**
 - **formatter:'checkbox', formatoptions:{disabled:true}** [Esempio](#)
 - **formatter:'currency'**, Per formattare una cella in tipo valuta (1,00) [Esempio](#)
 - **formatter: eqdate, formatoptions:{disabled:true}** [Esempio](#)
 - **editable:true,cellEdit:true** Per rendere una cella editabile. [Esempio](#)
 - **editoptions:{maxlength:N}**: Dare una massima lunghezza ad una cella. [Esempio](#)
 - **selectable:true**: Formattazione che rende la cella selezionabile e che al click fa ritornare l'evento "cellSelect".
- **style:**
 - **font-size :** Se inserito è possibile definire le dimensioni del testo

- **font-style** : Se inserito è possibile definire lo stile utilizzato(Iitalic,Underscore,Bold)
- **font-weight** : Se inserito è possibile definire lo spessore del font

Formattazione di celle:

Rendere una cella una checkbox

Formatter:

```
{formatter:'checkbox', formatoptions:{disabled:true}}
```

Nota.

disabled:true → se impostato su false, le celle(Checkbox) vengono abilitate alla modifica.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{formatter:'checkbox', formatoptions:{disabled:true}}

Maxlength Ad una Cella

editoptions:

```
{editoptions:{maxlength:2}}
```

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{editable:true,cellEdit:true,editoptions:{maxlength:2}}

Rendere una cella Date

Formatter:

```
{formatter: eqdate, formatoptions:{disabled:true}} Nota.
```

disabled:true → se impostato su false, le celle(Checkbox) vengono abilitate alla modifica.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{formatter: eqdate, formatoptions: {disabled: true}}

Rendere una cella Editabile

Per rendere una cella editabile tra i metadati della cella (td) è opportuno inserire:
 {editable:true,cellEdit:true} → se impostato su false o comunque non viene inserito il metadato “editable:true” la cella non risulterà editabile.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{editable:true,cellEdit:true}

Rendere una colonna non sortabile

Per rendere una colonna non sortabile è opportuno inserire:
 {sortable:false} → se impostato su false o comunque non viene inserito il metadato “sortable:false” la colonna sarà sortabile.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{sortable:false}

Rendere una cella di formato valuta 0,00

Per rendere una cella di formato valuta tra i metadati della cella (td) è opportuno inserire:
 {formatter:'currency'}

E' possibile inserire alcuni formatoption come:

- formatoptions:{....}
 - **{prefix: "€ "}** Per mettere come prefisso il simbolo €
 - **{decimalPlaces: N}** Dove N indica quanti valori ci dovranno essere dopo la “,”
 - **{decimalSeparator:“ ”}** All'interno degli apici dovrà essere indicato il separatore dei decimali, come ad esempio: “,” o “.”

- **{thousandsSeparator: " "}** All'interno degli apici dovrà essere indicato il separatore delle migliaia , come ad esempio "," o "."
- **{defaultValue: 'valore'}** All'interno dovrà essere indicato il valore che deve essere visualizzato di deafult, come ad esempio "0.00" o "0,00"
- **{ suffix:""}** All'interno degli apici può essere indicato il suffisso dei valori come un "." o qualsiasi altro suffisso.

Esempio Solo Formatter:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{formatter:'currency'}

Esempio Formatter e FormatOption:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	{formatter:'currency',formatoptions:{prefix: "€ "}}

Anagrafica metadati tabella

Metadato	Valore	Default	Descrizione
altRows	(boolean)	false	Abilita colori alternati per le righe della tabella.
caption	(string)	"	La caption della tabella. Se vuoto non viene inserito l'header della caption.
cellEdit	(boolean)	false	Abilita l'edit inline nelle celle.
filterToolbar ¹	(boolean)	false	Abilita la barra dei filtri.
itaSelectable ¹	(boolean)		Abilita gli eventi alla selezione delle righe.
multiselect	(boolean)	false	Abilita le checkbox per la seleziona multipla delle righe.
multiselectEvents ¹	(boolean)	false	Abilita gli eventi alla spunta delle checkbox di selezione multipla.
pgbuttons	(boolean)	true	Indica se mostrare i pulsanti di navigazione pagine.
pginput	(boolean)	true	Indica se mostrare l'input per l'inserimento della pagina da navigare.
resizeToParent ¹	(boolean)	false	Abilita l'autoresize della griglia relativamente alla width e height dell'elemento padre.
rowList	(array)	[]	Se popolato, costruisce una select per la selezione delle righe da mostrare in una pagina basata sui valori inseriti nell'array.
rowNum	(int)	20	Numero di righe da mostrare per pagina.
showAuditColumns ¹	(boolean)	false	
showRecordStatus ¹	(boolean)	false	
showInlineButtons ¹	(boolean array)	false	
shrinkToFit	(boolean)		
sortname	(string)	"	Nome della colonna per cui ordinare i dati della tabella all'apertura.

Metadato	Valore	Default	Descrizione
sortorder	(string)	'asc'	Ordine per cui sortare la colonna. I valori accettati sono asc e desc.
navGrid ¹	(boolean)	false	
navButtonAdd ¹	(boolean)	false	
navButtonEdit ¹	(boolean)	false	
navButtonCopy ¹	(boolean)	false	
navButtonDel ¹	(boolean)	false	
navButtonView ¹	(boolean)	false	
navButtonExcel ¹	(boolean)	false	
navButtonPrint ¹	(boolean)	false	
navButtonRefresh ¹	(boolean)	false	
navButtonColch ¹	(boolean)	true	
onExpandNode ¹	(boolean)	false	
onCollapseNode ¹	(boolean)	false	
expandAllButton ¹	(boolean)	false	

1) metadato custom

Per tutti i parametri originali, è possibile consultare la [documentazione ufficiale](#).

Anagrafica metadati colonne

Metadato	Valore	Default	Descrizione

Risoluzione problemi



Si verifica se la somma delle colonne non supera la larghezza delle icone in basso a sinistra. E' possibile risolvere modificando la larghezza delle colonne o impostando il metadato *width* della tabella.

[Torna alla lista.](#) [Vai alla Lista Analitica](#)

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki



Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:tabelle&rev=1519979000>

Last update: **2018/03/19 10:45**