2025/11/28 09:44 1/3 Text

Text

Per quanto riguarda i Text i dati elemento utilizzabili sono:

- Nome Univoco Elemento
- Tipo elemento:
 - text→ generico: Imposta un campo di testo modificabile. Stile: generico,non arrotondato,grigio.
 - **text→ita-edit**: Imposta un campo modificabile. Con stile definito dal tema.
 - text→invisible: Imposta il campo di testo invisibile.
 - Struttura: E' praticamente una Label, impostata come text, ma il campo di testo è impostato come visibility: hidden(Se si scrive qualcosa nella label verrà visualizzata solo quella, e se si tenta di impostare il campo di testo non verrà visualizzato.)
 - text→ ita-readonly: Imposta un campo di sola lettura, quindi non modificabile, anche se è possibile posizionarsi sopra col mouse(con il tabulatore il campo viene ignorato).Con stile definito dal tema.
 - Struttura: Text(ita-edit), ma con attributo readonly.
 - text→ ita-time:Impota un capo testo che accetta solo numeri. Più specificamente un orario.(HH:mm) Con stile definito dal tema.
 - Struttura: Text (ita-edit ita-time), ma dove viene impostato anche l'attributo itatime, che accetta solo numeri.
 - text→ ita-decode: Imposta il campo in giallo e non selezionabile/puntabile. Di sola lettura. Con stile definito dal tema.
 - NOTA. Se si utilizza "text→ita-decode" i campi non vengono presi nel POST, vengono quindi ignorati.
 - Struttura: Text (ita-decode) di sola lettura.
 - text→ ita-datapicker: Imposta un campo testo che accetta solo numeri , in quanto richiesta una data.(AAAAMMGG) Aggiunge anche l'opzione di selezione della data.(Calendario) Con stile definito dal tema.
 - Struttura: Text (ita-datepicker ita-edit) che accetta solo numeri ed è in formato date.
 - text→ ita-edit-upload: Campo di caricamento file.(Icona disck) Stile: definito dal tema.
 - Struttura: Text (ita-edit-upload)
 - text→ ita-edit-lookup: Campo di inserimento con icona "search" (Lente).
 - Struttura: Text (ita-edit-lookup)
 - text→ codfis2: Campo testo Stile: Grigio,generico,non arrotondato,predefinito.
 - Struttura: Text(ita-edit) di cui è impostata una massima lunghezza (maxlength) di 16 caratteri.(Impostato per i CodiciFiscali)

TextArea:

- textarea→ ita-edit-multiline: Imposta un'area di testo modificabile, ridimensionabile. Stile: definito dal tema.
- **textarea** → **generico**: Imposta un'area di testo modificabile, ridimensionabile. Stile: grgio,generico,predefinito.

Segui anche la guida sulle Textarea.

- Label elemento
- Classe label

- Last update: 2018/03/19 10:45
 - Posizione labelLarghezza label
 - · Classe elemento
 - Caratteristiche input elemento:
 - o obligatorio (Se la text utilizzata è un campo dove è obligatorio inserire quel dato)

Verrebbero disabilitati quindi:

- access key
- testo alternativo
- colonne elemento

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per una text:

- size: Se impostato è possibile definirne le dimensioni del campo testo
- maxlength: Se impostato è possibile definirne la massima lunghezza che può avere la text
- class: Le classi possibili sono:
 - ita-edit: Se impostato è possibile impostare il nostro elemento come una text modificabile.
 - ita-date: Permette l'inserimento di date (GG/MM/AAAA → AAAAMMGG), quindi controlla solo che gli input inseriti siano numerici. Per aggiungere il controllo di validità della data inserita, basta impostare il bottone che confermerà la modifica/aggiunta/aggiorna del campo, come un "ita-button-validate".
 - **ita-edit-upload:** Se impostato è possibile definire l'elemento come un campo di caricamento file.
 - **ita-time:** Se impostato è possibile definire l'elemento come un campo data/ora (HH:mm) che accetta solo numeri.
 - **ita-edit-lookup:** Se impostato è possibile definire l'elemento come campo di inserimento.[?]
 - **ita-decode:** Se impostato è possibile definire l'elemento come "readonly", di sola lettura e non modificabile.
 - **NOTA.** Se si utilizza "**ita-decode**" i campi non vengono presi nel POST, vengono quindi ignorati.
 - **ita-edit-multiline:** Se impostato e' possibile definire l'elemento come una textarea con più righe e colonne.
 - **ita-readonly:** Se impostato è possibile definire l'elemento di sola lettura, non modificabile.
 - o visibility: hidden: Se impostato è possibile definire il campo di testo invisibile
 - Nota. Se impostato è possibile definire anche visibility: hidden: come style.
 - **ita-edit-uppercase:** Tutti caratteri inseriti vengono automaticamente convertiti in maiuscolo
 - ita-edit-lowercase: Tutti caratteri inseriti vengono automaticamente convertiti in minuscolo
 - **ita-edit-capitalize:** La prima lettera dei caratteri inseriti viene modificata in maiuscolo.
 - o ita-edit-onblur: Attiva l'effetto onblur
 - ita-edit-onchange: Attiva l'effetto onchange
- **metadati**, sempre raccchiusi tra {...}:
 - {autocomplete:{active:true}}: Gestito nell'applicazione,inserendo un minimo di 3 caratteri, suggerisce le possibili opzioni
- style(css):

2025/11/28 09:44 3/3 Text

- o font-size: Se impostato è possibile definire le dimensioni del testo
- font-style: Se impostato è possibile definire lo stile utilizzato(Italic,Underscore,Bold)
- margin-left:px/%/auto: Per definire la distanza dal margine sinistro.
- margin-right:px/%/auto: Per definire la distanza dal margine destro.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
size	20
maxlength	20
class	ita-decode
style	font-style:italic;

Torna alla lista. Vai alla Lista Analitica

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:text&rev=1359708771

Last update: 2018/03/19 10:45

