

Utilizzo path temporanee

Il corretto utilizzo delle path temporanee è molto importante, perchè molto spesso utilizziamo server non nostri e non possiamo lasciare dei file o delle cartelle in giro, anche se involontariamente o non danno fastidio. Uno scorretto utilizzo può portare nel tempo ad un accumulo di file inutilizzati che occupano quindi spazio su disco. E' anche vero che periodicamente si può effettuare una cancellazione di massa, ma si rischia comunque di cancellare file importanti, perchè basta un'attimo di distrazione e cancelliamo cartelle/file sbagliati, anche perchè non tutti i clienti hanno itaEngine nello stesso percorso oppure hanno dei file che utilizzano per esigenze particolari.

Per ovviare a tutta questa serie di problematiche itaEngine dispone di due apposite path:

- /users/tmp/uploads (in "Config/itaPath.ini come **uploadPath**)
- /users/tmp/itaEngine (consultabile in "Config/itaPath.ini come **appsPath**)

In particolare **appsPath** è utilizzata all'interno di itaEngine ogni volta che viene effettuato un login. Infatti ad ogni accesso nella cartella temporanea viene creata una cartella temporanea con il nostro TOKEN e che al logout viene cancellata.

In particolare vengono utilizzate le seguenti funzioni contenuti nella **itaLib** (/lib/itaPHPCore/itaLib.php):

- getAppsTempPath
- createAppsTempPath
- clearAppsTempPath
- deleteAppsTempPath

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:utilizzo_tmppath&rev=1383135830

Last update: **2018/03/19 10:45**

