

Inserimento di un tooltip

Per inserire un **tooltip** (consiglio su un oggetto) è necessario prima di tutto attribuire la classe **“ita-tooltip”** all'oggetto sul quale vogliamo ottenere questo effetto. Successivamente tramite l'utilizzo del **title** indichiamo il testo che vogliamo visualizzare al passaggio del mouse sull'oggetto.

Esempio su Span:

```
$MessaggioTooltip = '<span class="ita-tooltip" title="Questo è il consiglio visualizzato" >Visualizza Messaggio</span>';
Out::html($this->nameForm . '_Messaggio', $MessaggioTooltip );
```

Note.

- Se all'interno del messaggio si vogliono utilizzare dei tag html, UTILIZZARE la funzione **htmlspecialchars(Contenuto)**.

- E' possibile inserire la classe “ita-tooltip” anche direttamente da generator, ricordandoci di gestire poi il **titolo** da codice.

Inserire un Tooltip in una cella

E' possibile utilizzare il **tooltip** anche dentro ad una griglia, utilizzando un array opportunamente elaborato.

Per inserire in una cella un oggetto con il relativo tooltip, oltre ad attribuire la classe e il titolo come sopra descritto, sarà necessario inserire un div con la classe **ita-html** all'interno della cella che conterrà il tutto.

Esempio su Griglia:

```
$MessaggioTooltip = '<span class="ita-tooltip" title="Questo è il consiglio visualizzato nella cella" >Visualizza Messaggio</span>';
$result_tab[$key]['CELLA'] = "<div class='ita-html'>" . $MessaggioTooltip . "</div>";
```



From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:utilizzo_tooltip&rev=1392998261

Last update: **2018/03/19 10:45**

